

# SCHEDA DATI DI SICUREZZA



Data di edizione/Data di revisione : 21 Marzo 2019    Versione : 7.06

## SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

### 1.1 Identificatore del prodotto

**Nome prodotto** : Selemix Direct binder GL 50% containing aluminium Variable Pack Size  
**Codice Prodotto** : 7.534-MX06/EX  
**Altri mezzi di identificazione** : Non disponibile.

### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

**Uso del Prodotto** : Applicazioni professionali, Usato per nebulizzazione.  
**Uso della sostanza/della miscela** : Rivestimento.

### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

PPG Industries Italia S.r.l., Via Comasina, 121, 20161 Milano, Italy  
Tel: +39 02 6404.1  
PPG Industries (UK) Ltd., Needham Road, Stowmarket, Suffolk, IP14 2AD, UK  
Tel: +44 (0) 1449 773 338

**Indirizzo e-mail della persona responsabile della scheda dati di sicurezza** : EurMsdsContact@ppg.com

#### Punto di contatto nazionale

PPG ITALIA SALES & SERVICES s.r.l,  
Via A. De Gasperi, 17/19, 20020 Lainate Mi.  
Tel: 02 9317921    Fax: 02 93179253

### 1.4 Numero telefonico di emergenza

#### Fornitore

- Numero telefonico di emergenza dell'impresa : +39 02 6404.1 (0800-1700)

In caso di emergenza o intossicazione chiamare il CNIT - Centro Antiveneni di PAVIA Tel.: +39 0382 24444

## SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

**Definizione del prodotto** : Miscela  
**Classificazione secondo Regolamento CE No.1272/2008 [CLP/GHS]**

Flam. Liq. 3, H226  
Skin Irrit. 2, H315  
Eye Irrit. 2, H319  
STOT SE 3, H335  
Aquatic Chronic 3, H412

Questo prodotto è classificato come pericoloso a norma del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modifiche.

Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle indicazioni di pericolo summenzionate.

Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e i sintomi, vedere la Sezione 11.

Codice : 7.534-MX06/EX

Data di edizione/Data di revisione

: 21 Marzo 2019

Selemix Direct binder GL 50% containing aluminium Variable Pack Size

## SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

### 2.2 Elementi dell'etichetta

Pittogrammi di pericolo :



**Avvertenza** : Attenzione

**Indicazioni di pericolo** : Liquido e vapori infiammabili.  
Provoca grave irritazione oculare.  
Provoca irritazione cutanea.  
Può irritare le vie respiratorie.  
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

### Consigli di prudenza

**Prevenzione** : Indossare guanti protettivi. Indossare indumenti protettivi. Fare uso di un dispositivo di protezione degli occhi o del viso. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Evitare di respirare i vapori.

**Reazione** : IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

**Conservazione** : Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco.

**Smaltimento** : Non applicabile.  
P280, P210, P261, P304 + P340, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338, P403, P235

**Ingredienti pericolosi** : Idrocarburi, C9, aromatici  
xilene  
nafta solvente (petrolio), aromatica leggera Nota/Note P

**Elementi supplementari dell'etichetta** : Contiene sebacato di bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidile) e N,N'-etan-1,2-diilbis (12-idrossiottadecan-1-ammido). Può provocare una reazione allergica.

**Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi** : Non applicabile.

### Obblighi speciali riguardanti l'imballaggio

**Recipienti che devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini** : Non applicabile.

**Avvertimento tattile di pericolo** : Non applicabile.

### 2.3 Altri pericoli

**Altri pericoli non menzionati nella classificazione** : Un contatto prolungato o ripetuto può disidratare la pelle e provocare irritazione. Contiene una sostanza che potrebbe emettere formaldeide se stoccata oltre il periodo di validità del prodotto e/o durante la reticolazione a temperature di cottura superiori a 60°C/140°F.

Codice : 7.534-MX06/EX

Data di edizione/Data di revisione

: 21 Marzo 2019

Selemix Direct binder GL 50% containing aluminium Variable Pack Size

### SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

#### 3.2 Miscele

: Miscela

| Nome del prodotto/<br>ingrediente                           | Identificatori   | % per Peso   | Classificazione<br>Regolamento (CE) n.<br>1272/2008 [CLP]   | Tipo    |
|---|--|--------------|---|---------|
| Bario solfato   | REACH #: 01-2119491274-35<br>CE: 231-784-4                           | ≥10 - ≤25    | Non classificato.   | [2]     |
| talco   | Numero CAS: 7727-43-7<br>CE: 238-877-9                               | ≥10 - ≤25    | Non classificato.   | [2]     |
| nafta solvente (petrolio),<br>aromatica leggera Nota/Note P | Numero CAS: 14807-96-6<br>CE: 265-199-0                              | ≥1.0 - ≤6.3  | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066                                  | [1]     |
| Idrocarburi, C9, aromatici                                  | Numero CAS: 64742-95-6<br>Indice: 649-356-00-4                       | ≥5.0 - ≤10   | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066                                  | [1]     |
| xilene  | REACH #: 01-2119488216-32<br>CE: 215-535-7                           | ≥5.0 - ≤10   | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304 | [1] [2] |
| 1,2,4-trimetilbenzene                                       | Numero CAS: 95-63-6<br>Indice: 601-043-00-3                          | ≥1.0 - ≤3.4  | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 2, H411                 | [1] [2] |
| diidrogenotrifosfato di alluminio                           | CE: 237-714-9  | ≥1.0 - ≤5.0  | Eye Irrit. 2, H319  | [1]     |
| acetato di 1-metil-2-metossietile                           | Numero CAS: 13939-25-8<br>REACH #: 01-2119475791-29<br>CE: 203-603-9 | ≥1.0 - ≤5.0  | Flam. Liq. 3, H226  | [2]     |
| acetato di n-butile   | Numero CAS: 108-65-6<br>Indice: 607-195-00-7                         | ≥0.30 - ≤2.4 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066   | [1] [2] |
| etilbenzene   | REACH #: 01-2119489370-35<br>CE: 202-849-4                           | ≥1.0 - ≤5.0  | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373<br>(organi dell'udito)<br>Asp. Tox. 1, H304   | [1] [2] |
| alluminio in polvere (stabilizzata)                         | Numero CAS: 123-86-4<br>Indice: 607-025-00-1                         | ≥1.0 - ≤5.0  | Flam. Sol. 1, H228<br>Water-react. 2, H261  | [2]     |
| N,N'-etan-1,2-diilbis<br>(12-idrossiottadecan-1-ammide)     | REACH #: 01-2119529243-45<br>CE: 231-072-3                           | ≤0.30        | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412  | [1] [2] |

Italian (IT)

Italy

Italia

3/22

Codice : 7.534-MX06/EX

Data di edizione/Data di revisione

: 21 Marzo 2019

Selemix Direct binder GL 50% containing aluminium Variable Pack Size

### SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

|  |   |       |  |     |
|--|---|-------|--|-----|
| sebacato di bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidile) | Numero CAS: 123-26-2<br>CE: 255-437-1<br>Numero CAS: 41556-26-7 | ≤0.27 | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)<br><b>Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle indicazioni di pericolo summenzionate.</b> | [1] |
|--|---|-------|--|-----|

Non sono presenti ingredienti addizionali che, nelle conoscenze attuali del fornitore e nelle concentrazioni applicabili, siano classificati come nocivi alla salute o all'ambiente, rispondano ai criteri PBT o vPvB, o ai quali sia stato assegnato un limite di esposizione professionale e che debbano quindi essere riportati in questa sezione.

#### Tipo

- [1] Sostanza che presenta un pericolo per la salute o per l'ambiente
- [2] Sostanza per cui sussistono limiti all'esposizione sul luogo di lavoro
- [3] La sostanza risponde ai criteri per la classificazione PBT a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XIII
- [4] La sostanza risponde ai criteri per la classificazione vPvB a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XIII
- [5] Sostanza con grado di problematicità equivalente
- [6] Informazioni aggiuntive legate alla politica aziendale

I limiti di esposizione occupazionale, se conosciuti, sono elencati in sezione 8.

I codici SUB rappresentano sostanze che non hanno numero CAS registrato.

### SEZIONE 4: misure di primo soccorso

#### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Contatto con gli occhi** : Togliere le lenti a contatto, sciacquare abbondantemente con acqua pulita e fresca, tenendo le palpebre aperte per almeno 10 minuti e consultare immediatamente un medico.
- Per inalazione** : Portare all'aria aperta. Tenere la persona al caldo e a riposo. In caso di mancanza di respirazione, respirazione irregolare o arresto respiratorio, praticare la respirazione artificiale o far somministrare ossigeno da personale addestrato.
- Contatto con la pelle** : Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Lavare abbondantemente con acqua e sapone o usare un efficace detergente cutaneo. NON usare solventi o diluenti.
- Ingestione** : In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico e mostrare il contenitore o l'etichetta. Tenere la persona al caldo e a riposo. NON provocare il vomito.
- Protezione dei soccorritori** : Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Se si sospetta ancora la presenza di esalazioni, indossare una maschera o un respiratore. Eseguire la respirazione bocca a bocca può essere pericoloso per la persona che sta prestando aiuto.

#### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

##### Effetti potenziali acuti sulla salute

- Contatto con gli occhi** : Provoca grave irritazione oculare.
- Per inalazione** : Può irritare le vie respiratorie.
- Contatto con la pelle** : Provoca irritazione cutanea. Sgrassante cutaneo.
- Ingestione** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

##### Segnali/Sintomi di sovraesposizione

Codice : 7.534-MX06/EX

Data di edizione/Data di revisione

: 21 Marzo 2019

Selemix Direct binder GL 50% containing aluminium Variable Pack Size

## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

- Contatto con gli occhi** : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:  
dolore o irritazione  
lacrimazione  
rossore
- Per inalazione** : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:  
Irritazione delle vie respiratorie  
tosse
- Contatto con la pelle** : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:  
irritazione  
rossore  
secchezza  
screpolature
- Ingestione** : Nessun dato specifico.

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

- Note per il medico** : In caso di inalazione di prodotti decomposti in un incendio, i sintomi possono essere ritardati. È possibile che si debba tenere la persona esposta sotto controllo medico per 48 ore.
- Trattamenti specifici** : Nessun trattamento specifico.

## SEZIONE 5: misure antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

**Mezzi di estinzione idonei** : Usare prodotti chimici secchi, CO<sub>2</sub>, acqua nebulizzata o schiuma.

**Mezzi di estinzione non idonei** : Non utilizzare acqua a getto pieno.

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

**Pericoli derivanti dalla sostanza o dalla miscela** : Liquido e vapori infiammabili. La fuoriuscita nelle fognature può creare rischio di incendio o esplosione. In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore e rischio di una conseguente esplosione. Questo materiale è nocivo per la vita acquatica con effetti a lungo termine. L'acqua di spegnimento contaminata con questo materiale deve essere contenuta e se ne deve impedire l'accesso a corsi d'acqua, fognature o scarichi.

**Prodotti di combustione pericolosi** : I prodotti della decomposizione possono comprendere i materiali seguenti:  
ossidi di carbonio  
ossidi di azoto  
ossidi di zolfo  
ossido/ossidi metallici  
Formaldeide.

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

**Speciali precauzioni per i vigili del fuoco** : Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Spostare i contenitori lontano dall'area dell'incendio se non c'è alcun rischio. Usare acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori esposti al fuoco.

Codice : 7.534-MX06/EX

Data di edizione/Data di revisione : 21 Marzo 2019

Selemix Direct binder GL 50% containing aluminium Variable Pack Size

## SEZIONE 5: misure antincendio

**Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio** : I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

**Per chi non interviene direttamente** : Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Bloccare tutte le fonti di accensione. Evitare sigarette, fiamme libere ed ogni fonte di accensione nell'area pericolosa. Evitare di respirare i vapori o le nebbie. Prevedere una ventilazione adeguata. Indossare un apposito respiratore in caso di ventilazione inadeguata. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

**Per chi interviene direttamente** : Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per gli operatori dei servizi di non emergenza".

**6.2 Precauzioni ambientali** : Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria). Materiale inquinante dell'acqua. Può essere dannoso all'ambiente se rilasciato in grandi quantità.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

**Piccola fuoriuscita** : Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Usare attrezzi antiscintilla ed apparecchiature antideflagranti. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

**Versamento grande** : Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Usare attrezzi antiscintilla ed apparecchiature antideflagranti. Avvicinarsi alla fonte di emissione sopravento. Prevenire la fuoriuscita in sistemi fognari, corsi d'acqua, basamenti o zone circoscritte. Lavare e convogliare le quantità sversate in un impianto di trattamento degli scarichi o procedere come segue. Circoscrivere e raccogliere eventuali fuoriuscite con materiale assorbente non combustibile, come sabbia, terra, vermiculite, diatomite e provvedere allo smaltimento del prodotto in un contenitore in conformità alla normativa vigente. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. Un materiale assorbente contaminato può provocare lo stesso pericolo del prodotto versato.

**6.4 Riferimento ad altre sezioni** : Per i numeri telefonici di emergenza, vedere la Sezione 1. Vedere la Sezione 8 per informazioni sugli opportuni dispositivi di protezione individuale. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13.

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Consultare l'elenco degli Usi identificati nella Sezione 1 per informazioni specifiche disponibili fornite nello scenario o negli scenari di esposizione.

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

**Misure protettive** : Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Non ingerire. Evitare il contatto con occhi, cute e indumenti. Evitare di respirare i vapori o le nebbie. Usare solo con ventilazione adeguata. Indossare un apposito respiratore in caso di ventilazione inadeguata. Non accedere alle aree di stoccaggio e in spazi chiusi se non ventilati adeguatamente. Conservare nel contenitore originale o un contenitore alternativo approvato e costituito da un materiale compatibile, tenuto saldamente chiuso quando non utilizzato. Conservare ed usare lontano da calore, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Usare attrezzature elettriche antideflagranti (ventilazione, illuminazione e movimentazione materiali). Utilizzare utensili antiscintillamento. Evitare l'accumulazione di cariche elettrostatiche. Per evitare incendi ed esplosioni, dissipare l'elettricità statica durante il trasferimento mettendo a terra e a massa i contenitori e le attrezzature prima di trasferire il materiale. I contenitori vuoti trattengono dei residui di prodotto e possono essere pericolosi. Non riutilizzare il contenitore.

Materiali quali stracci per pulizia, stracci in carta ed abbigliamento da lavoro, che siano contaminati con il prodotto possono dar luogo ad autoignizione dopo alcune ore. Onde evitare il rischio di incendio tutti i materiali contaminati devono essere conservati in contenitori appositi costruiti a tale scopo od in contenitori metallici con chiusura a tenuta. I materiali contaminati devono essere rimossi dal luogo di lavoro alla fine della giornata lavorativa e stoccati all'esterno dei reparti produttivi.

**Avvertenze sulle prassi generali di igiene del lavoro** : E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

: Temperatura di stoccaggio: 0 a 35°C (32 a 95°F). Conservare secondo la normativa locale. Conservare in area separata e approvata. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Conservare sotto chiave. Eliminare tutte le fonti di accensione. Separare dai materiali ossidanti. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Prima della manipolazione o dell'uso, consultare la Sezione 10 per informazioni sui materiali incompatibili.

### 7.3 Usi finali particolari

Per usi identificati, vedere la Sezione 1.2.

Codice : 7.534-MX06/EX

Data di edizione/Data di revisione

: 21 Marzo 2019

Selemix Direct binder GL 50% containing aluminium Variable Pack Size

## SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Consultare l'elenco degli Usi identificati nella Sezione 1 per informazioni specifiche disponibili fornite nello scenario o negli scenari di esposizione.

### 8.1 Parametri di controllo

#### Limiti di esposizione occupazionale

| Nome del prodotto/ingrediente                       | Valori limite d'esposizione   |
|---|---|
| Bario solfato                                       | <b>ACGIH TLV (Stati Uniti, 3/2018).</b><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Forma: Frazione inalabile  |
| talco   | <b>ACGIH TLV (Stati Uniti, 3/2018).</b><br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Forma: Respirabile   |
| xilene  | <b>Ministero del Lavoro e de Politiche Sociali (Italia, 10/2013).</b><br><b>Assorbito attraverso la cute.</b><br>Breve Termine: 442 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti.<br>Breve Termine: 100 ppm 15 minuti.<br>8 ore: 221 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>8 ore: 50 ppm 8 ore.  |
| 1,2,4-trimetilbenzene                               | <b>Ministero del Lavoro e de Politiche Sociali (Italia, 10/2013).</b><br>8 ore: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>8 ore: 20 ppm 8 ore.  |
| acetato di 1-metil-2-metossietile                   | <b>Ministero del Lavoro e de Politiche Sociali (Italia, 10/2013).</b><br><b>Assorbito attraverso la cute.</b><br>Breve Termine: 550 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti.<br>Breve Termine: 100 ppm 15 minuti.<br>8 ore: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>8 ore: 50 ppm 8 ore.  |
| acetato di n-butile                                 | <b>ACGIH TLV (Stati Uniti, 3/2018).</b><br>STEL: 150 ppm 15 minuti.<br>TWA: 50 ppm 8 ore.   |
| etilbenzene   | <b>Ministero del Lavoro e de Politiche Sociali (Italia, 10/2013).</b><br><b>Assorbito attraverso la cute.</b><br>Breve Termine: 884 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti.<br>Breve Termine: 200 ppm 15 minuti.<br>8 ore: 442 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>8 ore: 100 ppm 8 ore. |
| alluminio in polvere (stabilizzata)                 | <b>ACGIH TLV (Stati Uniti, 3/2018).</b><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Forma: Frazione respirabile  |
| N,N'-etan-1,2-diilbis(12-idrossiottadecan-1-ammide) | <b>ACGIH TLV (Stati Uniti).</b><br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> Forma: Respirabile<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> Forma: Total dust   |

**Procedure di monitoraggio consigliate** : Se questo prodotto contiene ingredienti con limiti di esposizione, potrebbe essere richiesto il monitoraggio personale, dell'atmosfera nell'ambiente di lavoro e biologico per determinare l'efficacia della ventilazione o di altre misure di controllo e/o la necessità di usare dispositivi di protezione respiratoria. Fare riferimento alle norme di monitoraggio, come ad esempio alle seguenti: Norma europea EN 689 (Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione) Norma europea EN 14042 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Guida all'applicazione e all'utilizzo di procedimenti per la valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici) Norma europea EN 482 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Requisiti generali per la prestazione di procedure per la misurazione di agenti chimici) Si dovrà inoltre fare riferimento ai documenti nazionali di orientamento sui metodi per la determinazione delle sostanze pericolose.

#### DNEL



Codice : 7.534-MX06/EX

Data di edizione/Data di revisione : 21 Marzo 2019

Selemix Direct binder GL 50% containing aluminium Variable Pack Size

## SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

| Nome del prodotto/ingrediente                            | Tipo   | Esposizione                        | Valore                            | Popolazione           | Effetti    |           |
|--|--------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|-----------|
| Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera Nota/Note P | DNEL   | A lungo termine<br>Per inalazione  | 150 mg/m <sup>3</sup>             | Lavoratori            | Sistemico  |           |
|  | DNEL   | A lungo termine<br>Per via cutanea | 25 mg/kg<br>bw/giorno             | Lavoratori            | Sistemico  |           |
| Idrocarburi, C9, aromatici                               | DNEL   | A lungo termine<br>Per inalazione  | 32 mg/m <sup>3</sup>              | Consumatori           | Sistemico  |           |
|  | DNEL   | A lungo termine<br>Per via cutanea | 11 mg/kg<br>bw/giorno             | Consumatori           | Sistemico  |           |
|  | DNEL   | A lungo termine<br>Per via orale   | 11 mg/kg<br>bw/giorno             | Consumatori           | Sistemico  |           |
|  | DNEL   | A lungo termine<br>Per inalazione  | 150 mg/m <sup>3</sup>             | Lavoratori            | Sistemico  |           |
|  | DNEL   | A lungo termine<br>Per via cutanea | 25 mg/kg<br>bw/giorno             | Lavoratori            | Sistemico  |           |
|  | DNEL   | A lungo termine<br>Per inalazione  | 32 mg/m <sup>3</sup>              | Consumatori           | Sistemico  |           |
|  | DNEL   | A lungo termine<br>Per via cutanea | 11 mg/kg<br>bw/giorno             | Consumatori           | Sistemico  |           |
|  | DNEL   | A lungo termine<br>Per via orale   | 11 mg/kg<br>bw/giorno             | Consumatori           | Sistemico  |           |
|  | xilene | DNEL                               | A breve termine<br>Per inalazione | 289 mg/m <sup>3</sup> | Lavoratori | Sistemico |
|  |        | DNEL                               | A breve termine<br>Per inalazione | 289 mg/m <sup>3</sup> | Lavoratori | Locale    |
| DNEL   |        | A lungo termine<br>Per via cutanea | 180 mg/kg<br>bw/giorno            | Lavoratori            | Sistemico  |           |
| DNEL   |        | A lungo termine<br>Per inalazione  | 77 mg/m <sup>3</sup>              | Lavoratori            | Sistemico  |           |
| DNEL   |        | A breve termine<br>Per inalazione  | 174 mg/m <sup>3</sup>             | Consumatori           | Sistemico  |           |
| DNEL   |        | A breve termine<br>Per inalazione  | 174 mg/m <sup>3</sup>             | Consumatori           | Locale     |           |
| DNEL   |        | A lungo termine<br>Per via cutanea | 108 mg/kg<br>bw/giorno            | Consumatori           | Sistemico  |           |
| DNEL   |        | A lungo termine<br>Per inalazione  | 14.8 mg/m <sup>3</sup>            | Consumatori           | Sistemico  |           |
| DNEL   |        | A lungo termine<br>Per via orale   | 1.6 mg/kg<br>bw/giorno            | Consumatori           | Sistemico  |           |
| acetato di 1-metil-2-metossietile                        |        | DNEL                               | A lungo termine<br>Per inalazione | 275 mg/m <sup>3</sup> | Lavoratori | Sistemico |
| acetato di n-butile                                      | DNEL   | A lungo termine<br>Per via cutanea | 153.5 mg/<br>kg                   | Lavoratori            | Sistemico  |           |
|  | DNEL   | A lungo termine<br>Per inalazione  | 480 mg/m <sup>3</sup>             | Lavoratori            | Sistemico  |           |
|  | DNEL   | A breve termine<br>Per inalazione  | 960 mg/m <sup>3</sup>             | Lavoratori            | Sistemico  |           |
|  | DNEL   | A lungo termine<br>Per inalazione  | 480 mg/m <sup>3</sup>             | Lavoratori            | Locale     |           |
|  | DNEL   | A breve termine<br>Per inalazione  | 960 mg/m <sup>3</sup>             | Lavoratori            | Locale     |           |
|  | DNEL   | A lungo termine<br>Per inalazione  | 102.34 mg/<br>m <sup>3</sup>      | Consumatori           | Sistemico  |           |
|  | DNEL   | A breve termine<br>Per inalazione  | 859.7 mg/<br>m <sup>3</sup>       | Consumatori           | Sistemico  |           |
|  | DNEL   | A lungo termine<br>Per inalazione  | 102.34 mg/<br>m <sup>3</sup>      | Consumatori           | Locale     |           |

Codice : 7.534-MX06/EX

Data di edizione/Data di revisione

: 21 Marzo 2019

Selemix Direct binder GL 50% containing aluminium Variable Pack Size

## SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

|             |      |                                    |                             |             |           |
|-------------|------|------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|
| etilbenzene | DNEL | A breve termine<br>Per inalazione  | 859.7 mg/<br>m <sup>3</sup> | Consumatori | Locale    |
|             | DNEL | A lungo termine<br>Per inalazione  | 77 mg/m <sup>3</sup>        | Lavoratori  | Sistemico |
|             | DNEL | A breve termine<br>Per inalazione  | 293 mg/m <sup>3</sup>       | Lavoratori  | Locale    |
|             | DNEL | A lungo termine<br>Per via cutanea | 180 mg/kg<br>bw/giorno      | Lavoratori  | Sistemico |

### PNEC

| Nome del prodotto/ingrediente     | Tipo | Dettaglio ambiente                   | Valore          | Dettaglio metodo            |
|-----------------------------------|------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| xilene                            | -    | Acqua fresca                         | 0.327 mg/l      | -                           |
|                                   | -    | Acqua di mare                        | 0.327 mg/l      | -                           |
|                                   | -    | Impianto trattamento<br>acque reflue | 6.58 mg/l       | -                           |
|                                   | -    | Sedimento di acqua<br>corrente       | 12.46 mg/kg dwt | -                           |
|                                   | -    | Sedimento di acqua<br>marina         | 12.46 mg/kg dwt | -                           |
|                                   | -    | Suolo                                | 2.31 mg/kg      | -                           |
| acetato di 1-metil-2-metossietile | -    | Acqua fresca                         | 0.635 mg/l      | -                           |
|                                   | -    | Acqua di mare                        | 0.0635 mg/l     | -                           |
|                                   | -    | Sedimento di acqua<br>corrente       | 3.29 mg/kg      | -                           |
|                                   | -    | Sedimento di acqua<br>marina         | 0.329 mg/kg     | -                           |
|                                   | -    | Suolo                                | 0.29 mg/kg      | -                           |
|                                   | -    | Impianto trattamento<br>acque reflue | 100 mg/l        | -                           |
| acetato di n-butile               | -    | Acqua fresca                         | 0.18 mg/l       | -                           |
|                                   | -    | Acqua di mare                        | 0.018 mg/l      | -                           |
|                                   | -    | Sedimento di acqua<br>corrente       | 0.981 mg/kg     | -                           |
|                                   | -    | Sedimento di acqua<br>marina         | 0.0981 mg/kg    | -                           |
|                                   | -    | Impianto trattamento<br>acque reflue | 35.6 mg/l       | -                           |
|                                   | -    | Suolo                                | 0.0903 mg/kg    | -                           |
| etilbenzene                       | -    | Acqua fresca                         | 0.1 mg/l        | Fattori di valutazione      |
|                                   | -    | Acqua di mare                        | 0.01 mg/l       | Fattori di valutazione      |
|                                   | -    | Impianto trattamento<br>acque reflue | 9.6 mg/l        | Fattori di valutazione      |
|                                   | -    | Sedimento di acqua<br>corrente       | 13.7 mg/kg dwt  | Ripartizione all'equilibrio |
|                                   | -    | Sedimento di acqua<br>marina         | 1.37 mg/kg dwt  | Ripartizione all'equilibrio |
|                                   | -    | Suolo                                | 2.68 mg/kg dwt  | Ripartizione all'equilibrio |
|                                   | -    | Avvelenamento<br>secondario          | 20 mg/kg        | -                           |
|                                   | -    |                                      |                 |                             |

### 8.2 Controlli dell'esposizione

Codice : 7.534-MX06/EX

Data di edizione/Data di revisione : 21 Marzo 2019

Selemix Direct binder GL 50% containing aluminium Variable Pack Size

## SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

**Controlli tecnici idonei** : Usare solo con ventilazione adeguata. Eseguire il processo in condizioni di contenimento, usare sistemi di aspirazione localizzata o altri dispositivi di controllo per mantenere l'esposizione degli operatori a inquinanti nell'aria al di sotto di qualsiasi limite consigliato o prescritto dalla legge. I dispositivi di controllo devono anche mantenere le concentrazioni di gas, vapore o polvere al di sotto di qualsiasi limite inferiore di esplosività. Se gli equipaggiamenti in uso non sono tali da ridurre il rischio di esplosione al di sotto dei limiti di legge, utilizzare gli strumenti previsti al riguardo dalla normativa ATEX.

### Misure di protezione individuale

**Misure igieniche** : Prima di mangiare, fumare e usare il bagno e alla fine del periodo lavorativo, lavarsi accuratamente le mani, le braccia e la faccia dopo aver manipolato prodotti chimici. Occorre usare tecniche appropriate per togliere gli indumenti potenzialmente contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Assicurarsi che le stazioni lavaocchi e le docce di emergenza siano in vicinanza del luogo d'uso.

**Protezione degli occhi/del volto** : Occhiali antispruzzo resistenti alle sostanze chimiche. Utilizzare protezioni oculari in base alla norma EN166.

### Protezione della pelle

**Protezione delle mani** : Guanti resistenti ad agenti chimici ed impermeabili conformi agli standard approvati devono essere sempre usati quando vengono manipolati prodotti chimici se la valutazione del rischio ne indica la necessità. Considerando i parametri specificati dal produttore di guanti, controllare durante l'uso che i guanti mantengano ancora inalterate le loro proprietà protettive. Si noti che il tempo di permeazione per un qualsiasi materiale costitutivo del guanto può variare a seconda del produttore del guanto. Nel caso di miscele, composte da più sostanze, non è possibile stimare in modo preciso il tempo di protezione dei guanti. I guanti raccomandati si basano sul solvente più comune contenuto nel prodotto. Quando è previsto un contatto frequente o prolungato si raccomanda l'uso di guanti protettivi di classe 6 (tempo di permeazione maggiore di 480 minuti secondo EN 374). Nel caso di contatto occasionale si raccomanda l'uso di guanti protettivi di classe 2 o superiore (tempo di permeazione maggiore di 30 minuti secondo EN 374). L'utilizzatore deve controllare che la scelta definitiva del tipo di guanto per la manipolazione di questo prodotto sia la maggiormente adeguata e tenga conto delle particolari condizioni di uso, come specificato nella valutazione dei rischi dell'utilizzatore.

**Guanti** : Per una manipolazione prolungata o ripetuta, usare i seguenti tipi di guanti:

Può essere usato: Cloroprene, gomma butile, gomma nitrile

Raccomandato: neoprene, gomma naturale (lattice), alcool polivinilico (PVA), Viton®

**Dispositivo di protezione del corpo** : I dispositivi di protezione individuale per il corpo devono essere scelti in funzione dei rischi previsti per la mansione svolta ed approvati da personale qualificato prima del loro impiego per la manipolazione di questo prodotto. Quando c'è un rischio di incendio provocato da elettricità statica, indossare indumenti antistatici di protezione. Per la massima protezione da scariche elettrostatiche, utilizzare tuta, stivali e guanti antistatici. Fare riferimento alla norma europea EN 1149 per ulteriori informazioni su requisiti relativi a materiali e progettazione e su metodi di prova.

**Altri dispositivi di protezione della pelle** : Scegliere opportune calzature ed eventuali misure supplementari di protezione della pelle in base all'attività che viene svolta e ai rischi insiti. Tali scelte devono essere approvate da uno specialista prima della manipolazione di questo prodotto.

Codice : 7.534-MX06/EX

Data di edizione/Data di revisione : 21 Marzo 2019

Selemix Direct binder GL 50% containing aluminium Variable Pack Size

## SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

- Protezione respiratoria** : La scelta del respiratore deve basarsi sui livelli di esposizione noti o previsti, i rischi del prodotto e i limiti di funzionamento sicuro del respiratore prescelto. Se il personale è esposto a concentrazioni superiori al limite di esposizione, usare respiratori appropriati e omologati. Usare un respiratore su misura ad aria purificata o con presa aria esterna conforme agli standard approvati se la valutazione del rischio ne indica la necessità. Indossare un respiratore ai sensi di EN140. Tipo di filtro: filtro per vapori organici (Tipo A) e particelle P3
- Controlli dell'esposizione ambientale** : Le emissioni da apparecchiature di ventilazione o da processi lavorativi dovrebbero essere controllate per assicurarsi che siano in conformità con le prescrizioni della legislazione sulla protezione ambientale. In alcuni casi, sarà necessario eseguire il lavaggio dei fumi, aggiungere filtri o apportare modifiche tecniche alle apparecchiature di processo per ridurre l'emissione a livelli accettabili.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

#### Aspetto

- Stato fisico** : Liquido.
- Colore** : Vario
- Odore** : Caratteristico.
- Soglia olfattiva** : Non disponibile.
- pH** : insolubile in acqua.
- Punto di fusione/punto di congelamento** : Può iniziare a solidificare alla temperatura seguente: -43.77°C (-46.8°F) Sulla base di dati per il seguente ingrediente: 1,2,4-trimetilbenzene. Valore medio pesato: -73.76°C (-100.8°F)
- Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione** : >37.78°C
- Punto di infiammabilità** : Vaso chiuso: 23°C
- Velocità di evaporazione** : Valore massimo noto: 1 (acetato di n-butile) Valore medio pesato: 0.82 in confronto a acetato di butile
- Il materiale sostiene la combustione.** : Sì.
- Infiammabilità (solidi, gas)** : liquido
- Limiti superiori/inferiori di infiammabilità o di esplosività** : Intervallo massimo noto: Inferiore: 1.4% Superiore: 7.6% (nafta solvente (petrolio), aromatica leggera)
- Tensione di vapore** : Valore massimo noto: 1.5 kPa (11.3 mm Hg) (a 20°C) (acetato di n-butile). Valore medio pesato: 0.57 kPa (4.28 mm Hg) (a 20°C)
- Densità di vapore** : Valore massimo noto: 4.6 (Aria = 1) (acetato di 1-metil-2-metossietile). Valore medio pesato: 3.98 (Aria = 1)
- Densità relativa** : 1.3
- Solubilità (le solubilità)** : Insolubile nei materiali seguenti: acqua fredda.
- Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua** : Non applicabile.
- Temperatura di autoaccensione** : Valore minimo noto: 280 a 470°C (536 a 878°F) (nafta solvente (petrolio), aromatica leggera).
- Temperatura di decomposizione** : Il prodotto è stabile se si rispettano le condizioni di manipolazione e stoccaggio raccomandate (vedi sezione 7).
- Viscosità** : Cinematico (40°C): >0.21 cm<sup>2</sup>/s
- Viscosità** : 60 - 100 s (ISO 6mm)
- Proprietà esplosive** :

Codice : 7.534-MX06/EX

Data di edizione/Data di revisione

: 21 Marzo 2019

Selemix Direct binder GL 50% containing aluminium Variable Pack Size

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

Il prodotto in sé non è esplosivo, ma la formazione di una miscela esplosiva di vapore o polvere con aria è possibile.

### Proprietà ossidanti

: Il prodotto non è reattivo (non comburente).

### 9.2 Altre informazioni

Nessuna informazione aggiuntiva.

## SEZIONE 10: stabilità e reattività

### 10.1 Reattività

: Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.

### 10.2 Stabilità chimica

: Il prodotto è stabile.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

: Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.

### 10.4 Condizioni da evitare

: Se esposto a temperature elevate può produrre prodotti di decomposizione pericolosi.

Consultare le misure di protezione elencate nelle sezioni 7 e 8.

### 10.5 Materiali incompatibili

: Per evitare forti reazioni esotermiche, tenere lontano dai seguenti materiali: agenti ossidanti, alcali forti, acidi forti.

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

: A seconda delle condizioni, prodotti di decomposizione possono comprendere i seguenti materiali: ossidi di carbonio ossidi di azoto ossidi di zolfo Formaldeide. ossido/ossidi metallici

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

#### Tossicità acuta

| Nome del prodotto/<br>ingrediente                        | Risultato                     | Specie               | Dose                    | Esposizione |
|--|-------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera Nota/Note P | DL50 Per via cutanea          | Coniglio             | 3.48 g/kg               | -           |
| Idrocarburi, C9, aromatici                               | DL50 Per via orale            | Ratto                | 8400 mg/kg              | -           |
|  | DL50 Per via cutanea          | Coniglio             | >3160 mg/kg             | -           |
|  | DL50 Per via orale            | Ratto -<br>Femminile | 3492 mg/kg              | -           |
| xilene   | DL50 Per via cutanea          | Coniglio             | >1.7 g/kg               | -           |
|  | DL50 Per via orale            | Ratto                | 4.3 g/kg                | -           |
| 1,2,4-trimetilbenzene                                    | CL50 Per inalazione Vapori    | Ratto                | 18000 mg/m <sup>3</sup> | 4 ore       |
|  | DL50 Per via orale            | Ratto                | 5 g/kg                  | -           |
| acetato di 1-metil-2-metossietile                        | DL50 Per via cutanea          | Coniglio             | >5 g/kg                 | -           |
|  | DL50 Per via orale            | Ratto                | 8532 mg/kg              | -           |
| acetato di n-butile                                      | CL50 Per inalazione Vapori    | Ratto                | >21.1 mg/l              | 4 ore       |
|  | CL50 Per inalazione Vapori    | Ratto                | 2000 ppm                | 4 ore       |
|  | DL50 Per via cutanea          | Coniglio             | >17600 mg/kg            | -           |
| etilbenzene  | DL50 Per via orale            | Ratto                | 10.768 g/kg             | -           |
|  | CL50 Per inalazione Vapori    | Ratto                | 17.8 mg/l               | 4 ore       |
|  | DL50 Per via cutanea          | Coniglio             | 17.8 g/kg               | -           |
| N,N'-etan-1,2-diilbis                                    | DL50 Per via orale            | Ratto                | 3.5 g/kg                | -           |
|  | CL50 Per inalazione Polveri e | Ratto                | >5.11 mg/l              | 4 ore       |

Codice : 7.534-MX06/EX Data di edizione/Data di revisione : 21 Marzo 2019

Selemix Direct binder GL 50% containing aluminium Variable Pack Size

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

|  |                      |       |             |   |
|--|----------------------|-------|-------------|---|
| (12-idrossiottadecan-1-ammide)                     | nebbie               | Ratto | >2000 mg/kg | - |
| sebacato di bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidile) | DL50 Per via cutanea | Ratto | >2000 mg/kg | - |
|  | DL50 Per via orale   | Ratto | 3.125 g/kg  | - |
|  | DL50 Per via orale   | Ratto |             |   |

**Conclusione/Riepilogo** : Non vi sono dati disponibili sulla miscela stessa.

### Stime di tossicità acuta

| Via                 | Valutazione della Tossicità acuta |
|---------------------|-----------------------------------|
| Per via cutanea     | 13363.1 mg/kg                     |
| Inalazione (vapori) | 101.6 mg/l                        |

### Irritazione/Corrosione

| Nome del prodotto/ingrediente | Risultato                       | Specie   | Punteggio | Esposizione   | Osservazione |
|-------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|---------------|--------------|
| xilene                        | Pelle - Moderatamente irritante | Coniglio | -         | 24 ore 500 mg | -            |

### Conclusione/Riepilogo

**Pelle** : Non vi sono dati disponibili sulla miscela stessa.

**Occhi** : Non vi sono dati disponibili sulla miscela stessa.

**Vie respiratorie** : Non vi sono dati disponibili sulla miscela stessa.

### Sensibilizzazione

#### Conclusione/Riepilogo

**Pelle** : Non vi sono dati disponibili sulla miscela stessa.

**Vie respiratorie** : Non vi sono dati disponibili sulla miscela stessa.

### Mutagenicità

**Conclusione/Riepilogo** : Non vi sono dati disponibili sulla miscela stessa.

### Cancerogenicità

**Conclusione/Riepilogo** : Non vi sono dati disponibili sulla miscela stessa.

### Tossicità per la riproduzione

**Conclusione/Riepilogo** : Non vi sono dati disponibili sulla miscela stessa.

### Teratogenicità

**Conclusione/Riepilogo** : Non vi sono dati disponibili sulla miscela stessa.

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

| Nome del prodotto/ingrediente                            | Categoria   | Via di esposizione | Organi Bersaglio                             |
|--|-------------|--------------------|--|
| Idrocarburi, C9, aromatici                               | Categoria 3 | Non applicabile.   | Irritazione delle vie respiratorie e Narcosi |
| xilene   | Categoria 3 | Non applicabile.   | Irritazione delle vie respiratorie           |
| nafta solvente (petrolio), aromatica leggera Nota/Note P | Categoria 3 | Non applicabile.   | Irritazione delle vie respiratorie e Narcosi |
| 1,2,4-trimetilbenzene                                    | Categoria 3 | Non applicabile.   | Irritazione delle vie respiratorie           |
| acetato di n-butile                                      | Categoria 3 | Non applicabile.   | Narcosi                                      |

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

Codice : 7.534-MX06/EX Data di edizione/Data di revisione : 21 Marzo 2019

Selemix Direct binder GL 50% containing aluminium Variable Pack Size

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

| Nome del prodotto/ingrediente | Categoria   | Via di esposizione | Organi Bersaglio  |
|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| etilbenzene                   | Categoria 2 | Non determinato    | organi dell'udito |

### Pericolo in caso di aspirazione

| Nome del prodotto/ingrediente                            | Risultato                                     |
|--|---|
| Idrocarburi, C9, aromatici                               | PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1 |
| xilene   | PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1 |
| nafta solvente (petrolio), aromatica leggera Nota/Note P | PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1 |
| etilbenzene  | PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1 |

**Informazioni sulle vie probabili di esposizione** : Non disponibile.

### Effetti potenziali acuti sulla salute

- Per inalazione** : Può irritare le vie respiratorie.  
**Ingestione** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.  
**Contatto con la pelle** : Provoca irritazione cutanea. Sgrassante cutaneo.  
**Contatto con gli occhi** : Provoca grave irritazione oculare.

### Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

- Per inalazione** : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:  
Irritazione delle vie respiratorie  
tosse
- Ingestione** : Nessun dato specifico.
- Contatto con la pelle** : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:  
irritazione  
rossore  
secchezza  
screpolature
- Contatto con gli occhi** : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:  
dolore o irritazione  
lacrimazione  
rossore

### Effetti immediati, ritardati ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine

#### Esposizione a breve termine

**Potenziali effetti immediati** : Non disponibile.

**Potenziali effetti ritardati** : Non disponibile.

#### Esposizione a lungo termine

**Potenziali effetti immediati** : Non disponibile.

**Potenziali effetti ritardati** : Non disponibile.

### Effetti Potenziali Cronici sulla Salute

Non disponibile.

**Conclusione/Riepilogo** : Non disponibile.

**Generali** : Un contatto prolungato o ripetuto può danneggiare la pelle e provocare irritazione, screpolature e/o dermatiti.

Codice : 7.534-MX06/EX Data di edizione/Data di revisione : 21 Marzo 2019

Selemix Direct binder GL 50% containing aluminium Variable Pack Size

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Cancerogenicità</b>         | : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. |
| <b>Mutagenicità</b>            | : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. |
| <b>Teratogenicità</b>          | : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. |
| <b>Effetti sullo sviluppo</b>  | : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. |
| <b>Effetti sulla fertilità</b> | : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. |
| <b>Altre informazioni</b>      | : Non disponibile.  |

Non vi sono dati disponibili sulla miscela stessa. La miscela è stata valutata seguendo il metodo convenzionale del regolamento CLP (CE) N. 1272/2008 ed è conseguentemente classificata in base alle sue proprietà tossicologiche. Per ulteriori dettagli, consultare le Sezioni 2 e 3.

L'esposizione a concentrazioni di vapori di solvente superiori al limite professionale prefissato può nuocere alla salute, provocando irritazioni delle mucose e del tratto respiratorio con effetti avversi sui reni, sul fegato e sul sistema nervoso centrale. I sintomi comprendono mal di testa, senso di instabilità e di barcollamento, affaticamento, astenia muscolare, stato di sonnolenza e in casi estremi perdita di conoscenza.

I solventi possono provocare alcuni degli effetti sopramenzionati tramite l'assorbimento cutaneo. Il contatto ripetuto o prolungato con la miscela può provocare la rimozione del grasso naturale della pelle, con conseguente dermatite non allergica da contatto e assorbimento attraverso la pelle.

Il contatto del liquido con gli occhi può causare irritazioni e danni reversibili.

L'ingestione può provocare nausea, diarrea e vomito.

Si tiene conto, ove siano noti, degli effetti ritardati ed immediati, nonché degli effetti cronici dei componenti derivanti da esposizione a breve e a lungo termine, per via orale e dermica, per inalazione e per contatto con gli occhi.

Contiene N,N'-etan-1,2-diilbis(12-idrossiottadecan-1-ammide), sebacato di bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidile). Può provocare una reazione allergica.

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità

| Nome del prodotto/<br>ingrediente                   | Risultato                                 | Specie  | Esposizione      |
|---|---|---|------------------|
| Idrocarburi, C9, aromatici                          | EC50 3.2 mg/l<br>CL50 9.2 mg/l            | Dafnia<br>Pesce                                       | 48 ore<br>96 ore |
| acetato di 1-metil-2-metossietile                   | Acuto CL50 161 mg/l Acqua<br>fresca       | Pesce   | 96 ore           |
| etilbenzene   | Acuto CL50 150 a 200 mg/l<br>Acqua fresca | Pesce - Lepomis<br>macrochirus -<br>Young of the year | 96 ore           |
| N,N'-etan-1,2-diilbis(12-idrossiottadecan-1-ammide) | Acuto EC50 29 a 43 mg/l                   | Alghe -<br>Pseudokirchneriella<br>subcapitata         | 72 ore           |
|   | Acuto EC50 94 mg/l                        | Dafnia - Daphnia<br>magna                             | 48 ore           |

**Conclusione/Riepilogo** : Non vi sono dati disponibili sulla miscela stessa.

### 12.2 Persistenza e degradabilità

| Nome del prodotto/<br>ingrediente                           | Prova | Risultato                     | Dose | Inoculo |
|---|-------|-------------------------------|------|---------|
| Idrocarburi, C9, aromatici                                  | -     | 75 % - Facilmente - 28 giorni | -    | -       |
| N,N'-etan-1,2-diilbis<br>(12-idrossiottadecan-<br>1-ammide) | -     | 63 % - 28 giorni              | -    | -       |

**Conclusione/Riepilogo** : Non vi sono dati disponibili sulla miscela stessa.



Codice : 7.534-MX06/EX Data di edizione/Data di revisione : 21 Marzo 2019

Selemix Direct binder GL 50% containing aluminium Variable Pack Size

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

| Nome del prodotto/ingrediente                       | Emivita in acqua | Fotolisi | Biodegradabilità |
|---|------------------|----------|------------------|
| Idrocarburi, C9, aromatici                          | -                | -        | Facilmente       |
| xilene  | -                | -        | Facilmente       |
| etilbenzene   | -                | -        | Facilmente       |
| N,N'-etan-1,2-diilbis(12-idrossiottadecan-1-ammide) | -                | -        | Facilmente       |

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

| Nome del prodotto/ingrediente                       | LogP <sub>ow</sub> | BCF        | Potenziale |
|---|--------------------|------------|------------|
| xilene  | 3.16               | 7.4 a 18.5 | bassa      |
| 1,2,4-trimetilbenzene                               | 3.63               | 120.23     | bassa      |
| acetato di 1-metil-2-metossietile                   | 0.56               | -          | bassa      |
| acetato di n-butile                                 | 1.78               | -          | bassa      |
| etilbenzene   | 3.15               | 79.43      | bassa      |
| N,N'-etan-1,2-diilbis(12-idrossiottadecan-1-ammide) | >6                 | -          | alta       |

### 12.4 Mobilità nel suolo

**Coefficiente di ripartizione suolo/acqua (K<sub>oc</sub>)** : Non disponibile.

**Mobilità** : Non disponibile.

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

**PBT** : Non applicabile.

**vPvB** : Non applicabile.

**12.6 Altri effetti avversi** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Consultare l'elenco degli Usi identificati nella Sezione 1 per informazioni specifiche disponibili fornite nello scenario o negli scenari di esposizione.

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

#### Prodotto

**Metodi di smaltimento** : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Lo smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e di qualsiasi sottoprodotto deve essere effettuato attenendosi sempre alle indicazioni di legge sulla protezione dell'ambiente e sullo smaltimento dei rifiuti ed ai requisiti di ogni autorità locale pertinente. Smaltire i prodotti in eccedenza e non riciclabili tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. I rifiuti non trattati non vanno smaltiti nella rete fognaria a meno che non siano pienamente conformi ai requisiti di ogni ente e della normativa.

**Rifiuti Pericolosi** : Sì.

#### European Waste Catalogue (Catalogo europeo dei rifiuti)

| Codice rifiuto | Designazione rifiuti  |
|----------------|---|
| 08 01 11*      | pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |

#### Imballo

Codice : 7.534-MX06/EX Data di edizione/Data di revisione : 21 Marzo 2019

Selemix Direct binder GL 50% containing aluminium Variable Pack Size

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

**Metodi di smaltimento** : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Gli imballaggi di scarto devono essere riciclati. L'incenerimento o la messa in discarica deve essere preso in considerazione solo quando il riciclaggio non è praticabile.

| Tipo di imballaggio | European Waste Catalogue (Catalogo europeo dei rifiuti) |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Contenitore         | 15 01 04  | imballaggi metallici |

**Precauzioni speciali** : Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Occorre prestare attenzione quando si maneggiano contenitori svuotati che non sono stati puliti o risciacquati. I contenitori vuoti o i rivestimenti possono trattenere dei residui di prodotto. I vapori emessi da residui di prodotto possono sviluppare un'atmosfera facilmente infiammabile o esplosiva all'interno del contenitore. Non tagliare, saldare o rettificare contenitori usati a meno che non siano stati puliti accuratamente al loro interno. Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne.

## 14. Informazioni sul trasporto

|   | ADR/RID          | ADN              | IMDG            | IATA            |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 14.1 Numero ONU                               | UN1263           | UN1263           | UN1263          | UN1263          |
| 14.2 Nome di spedizione dell'ONU              | PITTURE          | PITTURE          | PAINT           | PAINT           |
| 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto | 3                | 3                | 3               | 3               |
| 14.4 Gruppo di imballaggio                    | III              | III              | III             | III             |
| 14.5 Pericoli per l'ambiente                  | No.              | Sì.              | No.             | No.             |
| Sostanze inquinanti marine                    | Non applicabile. | Non applicabile. | Not applicable. | Not applicable. |

### Informazioni supplementari

**ADR/RID** : Nessun elemento identificato.

**Codice restrizioni su trasporto in galleria** : (D/E)

**ADN** : Il prodotto è regolato come sostanza pericolosa per l'ambiente solo se trasportato in navi cisterna.

**IMDG** : Nessun elemento identificato.

**IATA** : Nessun elemento identificato.

**14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori** : **Trasporto all'interno delle proprietà dell'utilizzatore:** effettuare sempre il trasporto con contenitori chiusi, stoccati verticalmente e assicurati al mezzo di trasporto. Accertarsi dell'idoneità delle persone che effettuano il trasporto ad intervenire efficacemente in caso di incidente e/o sversamento.

**14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC** : Non applicabile.

Codice : 7.534-MX06/EX

Data di edizione/Data di revisione : 21 Marzo 2019

Selemix Direct binder GL 50% containing aluminium Variable Pack Size

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Regolamento UE (CE) n. 1907/2006 (REACH)

##### Allegato XIV - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione

###### Allegato XIV

Nessuno dei componenti è elencato.

###### Sostanze estremamente preoccupanti

Nessuno dei componenti è elencato.

**Allegato XVII - Restrizioni** : Non applicabile.

in materia di  
fabbricazione,  
immissione sul mercato e  
uso di talune sostanze,  
preparati e articoli  
pericolosi

#### Altre norme UE

##### Sostanze dannose per lo strato di ozono (1005/2009/UE)

Non nell'elenco.

##### Direttiva Seveso

Questo prodotto è controllato ai sensi della direttiva Seveso.

##### Criteri di pericolo

| Categoria |
|-----------|
| P5c       |

#### Norme nazionali

##### Riferimenti

- : ;Norme su classificazione ed etichettatura di sostanze e miscele. Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP) e successive modificazioni e integrazioni.
  - ;Tabella delle classificazioni ed etichettature armonizzate - Allegato VI, Parte 3 del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e successive modificazioni e integrazioni.
  - ;Nelle formulazioni dei prodotti PPG possono essere presenti le seguenti sostanze : (per verificare l'effettiva presenza si veda la Sezione 3)
    - Solvente Nafta N° CAS 64742-95-6
    - Solvente Nafta N° CAS 64742-82-1
    - Solvente Nafta N° CAS 64742-48-9
    - Solvente Nafta N° CAS 64742-49-0
- Tali sostanze possono essere classificate come cancerogene o mutagene se talune impurezze contenute sono pari o superiori allo 0.1%, come da Nota P del regolamento medesimo. PPG ha verificato tale possibilità con i fornitori che hanno inviato schede di sicurezza e dichiarazioni scritte, le quali certificano che le sostanze sunnominate non sono classificabili come cancerogene o mutagene in quanto le eventuali impurezze presenti hanno una concentrazione molto inferiore ai limiti di classificazione.
- ;Normativa Seveso  
Decreto Legislativo n.105 del 26 giugno 2015 - Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (Seveso III).  
Per l'applicazione, si faccia riferimento alla classificazione di etichettatura del prodotto riportata in questa scheda.
- ;Normativa Acqua

Codice : 7.534-MX06/EX

Data di edizione/Data di revisione : 21 Marzo 2019

Selemix Direct binder GL 50% containing aluminium Variable Pack Size

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

Fare riferimento al DLgs 152/2006 Parte Terza e successive modificazioni ed integrazioni.  
;Normativa Rifiuti  
Seguire le prescrizioni del DLgs 152/2006 Parte Quarta e successive modificazioni ed integrazioni, facendo riferimento per la classificazione al Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER).  
;Normativa Aria  
Fare riferimento al DLgs 152/2006 Parte Quinta e successive modificazioni ed integrazioni.  
;Altre normative  
Altre norme che regolamentano la sicurezza e la protezione ambientale sono, quando applicabili, le seguenti:  
- D.Lgs. N. 81 del 09/04/2008 - Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  
- D.Lgs. N. 152 del 03/04/2006 - Norme in materia ambientale.  
;Si faccia inoltre riferimento ad ogni altra disposizione applicabile.

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

: Non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.

## SEZIONE 16: altre informazioni

Indica le informazioni che sono variate rispetto all'edizione precedente.

### Abbreviazioni e acronimi

ATE = Stima della Tossicità Acuta

CLP = Classificazione, Etichettatura e Imballaggio [Regolamento (CE) N. 1272/2008]

DNEL = Livello derivato senza effetto

Indicazione EUH = disposizioni di rischio specifiche al regolamento CLP

PNEC = Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti

RRN = Numero REACH di Registrazione

PBT = Persistente, Bioaccumulante, Tossico

vPvB = Molto Persistente e Molto Bioaccumulabile

ADR = Accordo Europeo relativo al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose su Strada

ADN = Norme Europee relative al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose per Vie Navigabili Interne

IMDG = Trasporto Marittimo Internazionale di Merci Pericolose

IATA = Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo

### Procedura utilizzata per derivare la classificazione a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Classificazione   | Giustificazione  |
|---|--|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Sulla base dei dati sperimentali delle prove<br>Metodo di calcolo<br>Metodo di calcolo<br>Metodo di calcolo<br>Metodo di calcolo |

### Testi integrali delle indicazioni di pericolo abbreviate

|      |   |
|------|---|
| H225 | Liquido e vapori facilmente infiammabili.   |
| H226 | Liquido e vapori infiammabili.  |
| H228 | Solido infiammabile.  |
| H261 | A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.                                   |
| H304 | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H312 | Nocivo per contatto con la pelle.   |
| H315 | Provoca irritazione cutanea.  |
| H317 | Può provocare una reazione allergica cutanea.                                     |
| H319 | Provoca grave irritazione oculare.  |

Codice : 7.534-MX06/EX Data di edizione/Data di revisione : 21 Marzo 2019

Selemix Direct binder GL 50% containing aluminium Variable Pack Size

## SEZIONE 16: altre informazioni

|      |   |
|------|---|
| H332 | Nocivo se inalato.  |
| H335 | Può irritare le vie respiratorie.   |
| H336 | Può provocare sonnolenza o vertigini.   |
| H373 | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |
| H400 | Molto tossico per gli organismi acquatici.                                    |
| H410 | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.        |
| H411 | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.              |
| H412 | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.               |

### Testi integrali delle classificazioni [CLP/GHS]

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Acute Tox. 4, H312      | TOSSICITÀ ACUTA (cutaneo) - Categoria 4   |
| Acute Tox. 4, H332      | TOSSICITÀ ACUTA (inalazione) - Categoria 4  |
| Aquatic Acute 1, H400   | PERICOLO A BREVE TERMINE (ACUTO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 1   |
| Aquatic Chronic 1, H410 | PERICOLO A LUNGO TERMINE (CRONICO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 1   |
| Aquatic Chronic 2, H411 | PERICOLO A LUNGO TERMINE (CRONICO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 2   |
| Aquatic Chronic 3, H412 | PERICOLO A LUNGO TERMINE (CRONICO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 3   |
| Asp. Tox. 1, H304       | PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1   |
| EUH066                  | L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.  |
| Eye Irrit. 2, H319      | GRAVI LESIONI OCULARI/IRRITAZIONE OCULARE - Categoria 2   |
| Flam. Liq. 2, H225      | LIQUIDI INFIAMMABILI - Categoria 2  |
| Flam. Liq. 3, H226      | LIQUIDI INFIAMMABILI - Categoria 3  |
| Flam. Sol. 1, H228      | SOLIDI INFIAMMABILI - Categoria 1   |
| Skin Irrit. 2, H315     | CORROSIONE/IRRITAZIONE DELLA PELLE - Categoria 2  |
| Skin Sens. 1, H317      | SENSIBILIZZAZIONE DELLA PELLE - Categoria 1   |
| Skin Sens. 1B, H317     | SENSIBILIZZAZIONE DELLA PELLE - Categoria 1B  |
| STOT RE 2, H373         | TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (ESPOSIZIONE RIPETUTA) - Categoria 2                                     |
| STOT SE 3, H335         | TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (ESPOSIZIONE SINGOLA) (Irritazione delle vie respiratorie) - Categoria 3 |
| STOT SE 3, H336         | TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (ESPOSIZIONE SINGOLA) (Narcosi) - Categoria 3                            |
| Water-react. 2, H261    | SOSTANZE E MISCELE CHE, A CONTATTO CON L'ACQUA, SVILUPPANO GAS INFIAMMABILI - Categoria 2                         |

### Storia

Data di edizione/ Data di revisione : 21 Marzo 2019

Data dell'edizione precedente : 1 Dicembre 2018

Preparato da : EHS

Versione : 7.06

### Esonero di responsabilità

Codice : 7.534-MX06/EX

Data di edizione/Data di revisione : 21 Marzo 2019

Selemix Direct binder GL 50% containing aluminium Variable Pack Size

## SEZIONE 16: altre informazioni

*Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza sono elaborate in base allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e tecniche. Lo scopo di questo documento è comunicare la pericolosità per la salute e la sicurezza e fornire le precauzioni per l'uso e lo stoccaggio dei prodotti da noi forniti. Questo documento non deve essere considerato come garanzia di proprietà specifiche del prodotto. Nessuna responsabilità può essere accettata nel caso di non osservanza delle misure di prevenzione e protezione indicate in questa scheda e delle leggi e disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza o per ogni uso improprio del prodotto.*