

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi della direttiva 1907/2006/EC



Nome del prodotto: 02075679 0.4L SPRAY PRIM DARKG17241

Codice prodotto: 4024669756791

Data di stampa: 2018-10-19 v13.0 Data di revisione: 2018-10-19

IT/it Pagina 1- 22

## Sezione 1. identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

### 1.1. Identificatore del prodotto

**Nome del prodotto** 02075679 0.4L SPRAY PRIM DARKG17241

**Codice prodotto** 4024669756791

### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

#### Usi identificati

Solo per la verniciatura professionale

Basato sul Sistema Descrittivo dell'Utilizzo fornito dalle linee guida dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche

Settore d'uso SU 3, SU 22

Categoria di prodotto PC9a, PC9b

Ulteriori informazioni vedi capitolo Scenario d'esposizione

L'uso del prodotto è solo industriale e/o professionale, non destinato a qualsiasi uso diretto da parte di consumatori.

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

#### Identificazione della società/dell'impresa

Produttore/Fornitore Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG  
Via/Casella Postale Christbusch 25  
Code/Paesa/Citta DE 42285 Wuppertal  
Telefono +49 (0)202 529-0  
Telefax +49 (0)202 529-2800

#### Informazione sulla FDS

Telefono +49 (0)202 2530-2385  
Indirizzo e-mail sds-competence@axaltacs.com

### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di telefono di emergenza del produttore +(39)-245557031

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi della direttiva 1907/2006/EC



Nome del prodotto: 02075679 0.4L SPRAY PRIM DARKG17241

Codice prodotto: 4024669756791

Data di stampa: 2018-10-19 v13.0 Data di revisione: 2018-10-19

IT/it Pagina 2- 22

## Sezione 2. identificazione dei pericoli

Il prodotto è classificato come pericoloso in conformità con il Regolamento (CE) N. 1272/2008.

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

#### Classificazione della miscela

##### Ai sensi del regolamento (CE) N. 1272/2008

Flam. Aerosol 1, H222; H229; Skin Sens. 1, H317; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H336; EUH018; EUH066;

### 2.2. Elementi dell'etichetta

#### Etichettatura secondo il regolamento (CE) N. 1272/2008.

##### Pittogramma e parola segnalatica del prodotto



Avvertenza: Pericolo

##### Componenti pericolosi da segnalare in etichetta

Contiene	alcool propilico alcool butilico-iso resine epossidiche (peso molecolare medio 700 <= 1200) acetone
----------	--

##### Indicazioni di pericolo

H222	Aerosol altamente infiammabile.
H229	Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
EUH018	Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile.
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

##### Consigli di prudenza

P210	Tenere lontano da fonti di calore/scintille/ fiamme libere/superfici riscaldate. Non fumare.
P211	Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
P251	Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
P261	Evitare di respirare la polvere/ i vapori/ gli aerosol.
P280	Indossare guanti/indumenti protettivi /protezione per gli occhi/il viso.
P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P333 + P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P410 + P412	Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/ 122 °F.

### 2.3. Altri pericoli

L'abuso intenzionale effettuato concentrando il prodotto e inalandone il contenuto può essere nocivo o fatale. La miscela non contiene alcuna sostanza considerata come persistente, bioaccumulante e tossica (PBT). La miscela non contiene alcuna sostanza considerata come molto persistente e molto bioaccumulante (vPvB).

Uso ristretto agli utilizzatori professionali.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi della direttiva 1907/2006/EC



Nome del prodotto: 02075679 0.4L SPRAY PRIM DARKG17241

Codice prodotto: 4024669756791

Data di stampa: 2018-10-19 v13.0 Data di revisione: 2018-10-19

IT/it Pagina 3- 22

## Sezione 3. composizione/informazione sugli ingredienti

### 3.1. Sostanze

Questo prodotto è un preparato. Le informazioni sui rischi per la salute si basano sui singoli componenti.

### 3.2. Miscela

#### Caratterizzazione chimica

Miscela di resine sintetiche, pigmenti e solventi.

#### Componenti pericolosi

##### Sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente ai sensi del regolamento (CE) N. 1272/2008

CAS 67-64-1 EC 200-662-2 Classificazione	acetone REACH 01-2119471330-49 Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336; EUH066;	20 - <	25 %
CAS 71-23-8 EC 200-746-9 Classificazione	alcol propilico REACH 01-2119486761-29 Flam. Liq. 2, H225; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H336;	15 - <	20 %
CAS 115-10-6 EC 204-065-8 Classificazione	dimetiletere REACH 01-2119472128-37 H220; H280; Note U (Table 3.1);	15 - <	20 %
CAS 106-97-8 EC 203-448-7 Classificazione	Butano (< 0,1% 1,3-Butadiene) REACH nessun numero di registrazione disponibile H220; Note C; Note U (Table 3.1);	7 - <	10 %
CAS 78-83-1 EC 201-148-0 Classificazione	alcol butilico-iso REACH 01-2119484609-23 Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H335; STOT SE 3, H336;	7 - <	10 %
CAS 74-98-6 EC 200-827-9 Classificazione	propano REACH 01-2119486944-21 H220; Note U (Table 3.1);	5 - <	7 %
CAS 25068-38-6 Classificazione	resine epossidiche (peso molecolare medio 700 <= 1200) REACH nessun numero di registrazione disponibile Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Eye Irrit. 2, H319;	2 - <	2,5 %
CAS 108-65-6 EC 203-603-9 Classificazione	acetato di 1-metil-2-metossietile REACH 01-2119475791-29 Flam. Liq. 3, H226;	1 - <	2 %
CAS 107-98-2 EC 203-539-1 Classificazione	1-metossi-2-propanolo REACH 01-2119457435-35 Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336;	1 - <	2 %

Alla data di revisione della presente scheda tecnica sulla sicurezza, soltanto i numeri di registrazione REACH indicati in precedenza sono assegnati alle sostanze chimiche utilizzate in questa miscela.

#### Ulteriori suggerimenti

I testi in chiaro delle frasi H complete sono riportati al capitolo 16.

## Sezione 4. misure di primo soccorso

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi della direttiva 1907/2006/EC



Nome del prodotto: 02075679 0.4L SPRAY PRIM DARKG17241

Codice prodotto: 4024669756791

Data di stampa: 2018-10-19 v13.0 Data di revisione: 2018-10-19

IT/it Pagina 4- 22

## 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

### Informazione generale

Se i sintomi dovessero perdurare o se vi dovessero essere dubbi, consultare un medico. Non somministrare alcunchè a persone svenute.

### Inalazione

Non inalare vapori o nebbie. Portare all'aria aperta in caso di inalazione accidentale di vapori. In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio praticare la respirazione artificiale. In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico. In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

### Contatto con la pelle

Non impiegare solventi oppure diluenti. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Lavare accuratamente la pelle con acqua e sapone o usare un detergente approvato dalle autorità mediche. Se l'irritazione cutanea persiste, chiamare un medico.

### Contatto con gli occhi

Rimuovere le lenti a contatto. Tenere le palpebre aperte e sciacquare copiosamente con acqua pulita per almeno 15 minuti. Consultare un medico.

### Ingestione

In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. NON indurre il vomito. Tenere a riposo.

## 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Vedere l'esperienza pratica nella sezione 11.

## 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico.

## Sezione 5. misure antincendio

### 5.1. Mezzi di estinzione

#### Mezzi di estinzione idonei

Schiuma universale acquosa che forma un film, Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), Polvere chimica, Acqua nebulizzata.

#### Mezzi di estinzione da non utilizzare per ragioni di sicurezza

Getto d'acqua abbondante

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

#### Prodotti di combustione pericolosi

La fiamma produce fumo nero denso contenente prodotti pericolosi dalla combustione. L'inalazione di prodotti di decomposizione può causare danni alla salute.

#### Prodotti di decomposizione pericolosi

In caso di elevate temperature, i prodotti di decomposizione pericolosi come l'anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), il monossido di carbonio (CO), gli ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>) possono emanare un denso fumo nero.

## 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

### Rischi di incendio e di esplosione

Liquido infiammabile. I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria. Eliminare tutte le sorgenti di combustione. I vapori dei solventi sono più pesanti dell'aria e si propagano al suolo.

### Equipaggiamento speciale protettivo e procedure per combattere gli incendi

Indossare appropriatamente: Indumenti completamente ignifughi. Se necessario, indossare un respiratore autonomo per spegnere l'incendio. In caso di incendio, raffreddare i contenitori con getti d'acqua. Non permettere che i mezzi di estinzione del fuoco penetrino nei canali di scolo o nei corsi d'acqua.

## Sezione 6. misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Tenere in luogo ben ventilato. Tenere lontano da sorgenti di fiamma. Non respirare i vapori.

### 6.2. Precauzioni ambientali

Non lasciar penetrare il prodotto negli scarichi. In caso di contaminazione di fiumi, laghi o canali di fognatura con il prodotto, informare le rispettive autorità competenti in conformità alle leggi locali. Evitare per quanto possibile qualsiasi emissione di composti organici volatili.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Il materiale fuoriuscito dev'essere contenuto con mezzi ignifughi adatti (per esempio sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e raccolto negli appositi recipienti per lo smaltimento in conformità alle disposizioni locali. Pulire preferibilmente con detergenti, per quanto possibile non impiegare solventi.

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Attenersi alle misure precauzionali (vedi capitoli 7 e 8).

## Sezione 7. manipolazione e immagazzinamento

Le persone con precedenti d'ipersensibilità cutanea o asma, allergie croniche o ricorrenti malattie respiratorie, non dovrebbero essere impiegate in qualsiasi processo nel quale questa miscela sia usata.

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

#### Consigli per l'utilizzo sicuro

Evitare la formazione di vapori di solventi infiammabili ed a pericolo d'esplosione nell'aria, nonché un superamento dei rispettivi valori limite nell'aria. Il prodotto non può essere usato in zone in cui esistono luci non protette o altre sorgenti di fiamma o scintilla. Il materiale può caricarsi elettrostaticamente. In caso di travaso impiegare esclusivamente recipienti con messa a terra.

Si raccomanda d'indossare indumenti e scarpe antistatiche. Impiegare utensili antiscintilla. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non respirare vapori o aerosol. Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro.

Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale. Attenersi alle norme di protezione e di sicurezza prescritte dalla legge. Il materiale è un ricoprente, non sabbiare, tagliare a fiamma, effettuare brasatura o saldatura del ricoprente secco, senza un respiratore adeguato o impianto di ventilazione, e guanti.

#### Indicazioni contro incendi ed esplosioni

I vapori dei solventi sono più pesanti dell'aria e si propagano al suolo. I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria. Non svuotare i contenitori servendosi di pressione, non impiegare contenitori a pressione. Conservare sempre nei contenitori corrispondenti alle confezioni originali. Contenuto Sotto Pressione. Pulire l'ugello e il contenitore della protezione ogni volta dopo l'uso. Non fare punture o incenerire (bruciare) il contenitore. L'esposizione al calore o l'esposizione prolungata al sole può

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi della direttiva 1907/2006/EC



Nome del prodotto: 02075679 0.4L SPRAY PRIM DARKG17241

Codice prodotto: 4024669756791

Data di stampa: 2018-10-19 v13.0 Data di revisione: 2018-10-19

IT/it Pagina 6- 22

provocare uno scoppio.

## 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

### Requisiti del magazzino e dei contenitori

Osservare le indicazioni sull'etichetta. Conservare ad una temperatura compresa tra 5 e 25 °C, in un locale arieggiato, protetto da fonti di calore, infiammabilità, o luce diretta. Proibito fumare. Vietato l'accesso ai non autorizzati. Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione verticale per evitare perdite.

### Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti

Immagazzinare separatamente lontano da agenti ossidanti e fortemente alcalini e materiali fortemente acidi

## 7.3. Usi finali particolari

Vedere lo scenario di esposizione illustrato nell'allegato.

## Sezione 8. controllo dell'esposizione/protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

#### DNEL

N. CAS	Nome Chimico	Uso finale	Via di esposizione	Frequenza dell'esposizione	Tipo	Valore
67-64-1	acetone	Lavoratori	Dermico	A lungo termine	Effetti sistemici	186 mg/kg/day
		Lavoratori	Per inalazione	A lungo termine	Effetti sistemici	500 ppm
71-23-8	alcol propilico	Lavoratori	Dermico	A lungo termine	Effetti sistemici	136 mg/kg/day
		Lavoratori	Per inalazione	A lungo termine	Effetti sistemici	107,5 ppm
78-83-1	alcol butilico-iso	Lavoratori	Per inalazione	A lungo termine	Effetti sistemici	100 ppm
107-98-2	1-metossi-2-propanolo	Lavoratori	Dermico	A lungo termine	Effetti sistemici	183 mg/kg/day
		Lavoratori	Per inalazione	A lungo termine	Effetti sistemici	100 ppm
		Lavoratori	Per inalazione	A breve termine	Effetti locali	553,5 mg/m <sup>3</sup>
108-65-6	acetato di 1-metil-2-metossietile	Lavoratori	Dermico	A lungo termine	Effetti sistemici	153,5 mg/kg/day
		Lavoratori	Per inalazione	A lungo termine	Effetti sistemici	50,132 ppm

#### PNEC

N. CAS	Nome Chimico	Compartimento	Tipo	Valore
78-83-1	alcol butilico-iso	Acquatico	Sedimenti	1,52 mg/l
		Acquatico	Acqua dolce	0,4 mg/l
		Acquatico	Acqua di mare	0,04 mg/l
107-98-2	1-metossi-2-propanolo	Acquatico	Sedimenti	41,6 mg/l
		Acquatico	Acqua dolce	10 mg/l
		Acquatico	Acqua di mare	1 mg/l

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi della direttiva 1907/2006/EC



Nome del prodotto: 02075679 0.4L SPRAY PRIM DARKG17241

Codice prodotto: 4024669756791

Data di stampa: 2018-10-19 v13.0 Data di revisione: 2018-10-19

IT/it Pagina 7- 22

## Limiti per l'esposizione professionale nazionale/nella comunità

N. CAS	Nome Chimico	Fonte	Tempo	Tipo	Valore	Nota
67-64-1	acetone		8 hr	IOELV8	1.210 mg/cm <sup>3</sup>	
			8 hr	IOELV8	500 ppm	
				TWA	1.210 mg/m <sup>3</sup>	
				TWA	500 ppm	
			8 hr	TWA	1.210 mg/m <sup>3</sup>	
			8 hr	TWA	500 ppm	
115-10-6	dimetiletere		8 hr	IOELV8	1.920 mg/cm <sup>3</sup>	
			8 hr	IOELV8	1.000 ppm	
				TWA	1.920 mg/m <sup>3</sup>	
				TWA	1.000 ppm	
			8 hr	TWA	1.920 mg/m <sup>3</sup>	
			8 hr	TWA	1.000 ppm	
71-23-8	alcool propilico			TWA	100 ppm	
78-83-1	alcool butilico-iso			TWA	50 ppm	
107-98-2	1-metossi-2-propanolo		15 min	IOELV15	568 mg/cm <sup>3</sup>	Pelle
			15 min	IOELV15	150 ppm	Pelle
			8 hr	IOELV8	375 mg/cm <sup>3</sup>	Pelle
			8 hr	IOELV8	100 ppm	Pelle
				STEL	568 mg/m <sup>3</sup>	
				STEL	150 ppm	
			15 min	STEL	568 mg/m <sup>3</sup>	
			15 min	STEL	150 ppm	
				TWA	375 mg/m <sup>3</sup>	
				TWA	100 ppm	
			8 hr	TWA	375 mg/m <sup>3</sup>	
			8 hr	TWA	100 ppm	
108-65-6	acetato di 1-metil-2-metossietile		15 min	IOELV15	550 mg/cm <sup>3</sup>	Pelle
			15 min	IOELV15	100 ppm	Pelle
			8 hr	IOELV8	275 mg/cm <sup>3</sup>	Pelle
			8 hr	IOELV8	50 ppm	Pelle
				STEL	550 mg/m <sup>3</sup>	
				STEL	100 ppm	
			15 min	STEL	550 mg/m <sup>3</sup>	
			15 min	STEL	100 ppm	
				TWA	275 mg/m <sup>3</sup>	
				TWA	50 ppm	
			8 hr	TWA	275 mg/m <sup>3</sup>	
			8 hr	TWA	50 ppm	

## Glossario

IOELV Indicative Occupational Exposure Limit Values

TWA Media ponderata in base al tempo

## 8.2. Controlli dell'esposizione

### Altre indicazioni per la realizzazione di impianti tecnici

Fornire areazione adeguata. Questo è ottenibile tramite un buon ricambio generale dell'aria o, se praticabile, tramite un aspiratore locale. Se questo non è sufficiente a mantenere concentrazioni di particolato e di vapori di solvente al di sotto del valore OEL, bisogna indossare una protezione respiratoria. Maschera con filtro a gas, di tipo A (EN 141)

### Indumenti protettivi

Al fine di proteggere da contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti bisognerebbe indossare un equipaggiamento personale protettivo.

### Protezione respiratoria

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi della direttiva 1907/2006/EC



Nome del prodotto: 02075679 0.4L SPRAY PRIM DARKG17241

Codice prodotto: 4024669756791

Data di stampa: 2018-10-19 v13.0 Data di revisione: 2018-10-19

IT/it Pagina 8- 22

Quando si verificano concentrazioni superiori ai limiti di esposizione, è obbligatorio l'uso di adeguati sistemi di protezione delle vie respiratorie.

## Protezione delle mani

I guanti di protezione selezionati devono soddisfare le esigenze della direttiva UE 89/686/CEE e gli standard EN 374 che ne derivano. Il tempo di rottura dei guanti per effetto del prodotto stesso non è noto. Considerando le sostanze del preparato, viene raccomandato il materiale dei guanti fornito.

Nome Chimico	Materiale di cui è fatto il guanto	Spessore del guanto	Tempo di permeazione
alcool propilico	Viton (R) ®	0,7 mm	480 MIN
	Gomma nitrilica	0,33 mm	481 MIN

I guanti di protezione vanno controllati in ogni caso in termini di idoneità alla specifica stazione di lavoro (ad es., stabilità meccanica, compatibilità con il prodotto, antistaticità). Per la protezione contro l'uso previsto (ad es., protezione contro la spruzzatura), va usato guanti protettivi in nitrile appartenenti al gruppo 3 di resistenza alle sostanze chimiche (tipo i guanti Dermatril®). Dopo la contaminazione, cambiarsi i guanti. L'immersione delle mani nel prodotto (ad es., interventi di manutenzione riparazione) va evitata. Usare guanti in gomma di butile o di fluorocarburo. Una volta ottenuti i guanti dal produttore, le informazioni sul tempo di penetrazione dei materiali è specificato nella sezione 3 di questa scheda di sicurezza. Richiedere ulteriori informazioni al produttore dei guanti. Quando si lavora con articoli aguzzi o taglienti, i guanti possono riportare danni e diventare inefficaci. Conformarsi alle dichiarazioni ed alle informazioni del produttore dei guanti in relazione all'applicazione, conservazione e manutenzione ed alla sostituzione dei guanti stessi. I guanti di protezione devono essere sostituiti immediatamente dopo il loro danneggiamento o al primo segno di usura.

## Protezione degli occhi

Portare gli occhiali di protezione per ripararsi dagli spruzzi del prodotto.

## Protezione della pelle e del corpo

Usare indumenti protettivi adatti. Indossare indumenti antistatici in fibra naturale (cotone) o in fibra sintetica resistente alle alte temperature.

## Misure di igiene

Lavare accuratamente la pelle con acqua e sapone o usare un detergente approvato dalle autorità mediche. Non impiegare solventi organici.

## Controlli dell'esposizione ambientale

Non lasciar penetrare il prodotto negli scarichi.  
Le informazioni ecologiche sono specificate nel capitolo 12.

## Sezione 9. Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

#### Aspetto

**Stato fisico:** aerosol; **Colore:** grigio; **Odore:** Odore non percepibile.;

#### Note importanti riguardanti la sicurezza.

Proprietà	Valore	Metodo
pH	Nessun dato disponibile	
Punto di fusione/punto di congelamento	-142 – 1843 °C	
Punto/intervallo di ebollizione	non determinato (come aerosol)	
Punto di infiammabilità.	-1 °C	EN ISO 3679
Tasso di evaporazione	Non applicabile	
Infiammabilità (solidi, gas)	Per i dettagli vedi i capitoli 2 e 3.	
Limite inferiore di esplosività	2,1 vol-% sulla base del contenuto di solvente organico	



# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi della direttiva 1907/2006/EC



Nome del prodotto: 02075679 0.4L SPRAY PRIM DARKG17241

Codice prodotto: 4024669756791

Data di stampa: 2018-10-19 v13.0 Data di revisione: 2018-10-19

IT/it Pagina 9- 22

Limite superiore di esplosività	18,6 vol-% sulla base del contenuto di solvente organico	
Tensione di vapore	3.400,0 hPa	
Densità di vapore	Nessun dato disponibile	
Densità	0,82 g/cm <sup>3</sup>	20 °C - DIN 53217//ISO 2811
La solubilità/ le solubilità.		
Idrosolubilità	notevole	
Solubilità in altri solventi	miscibile con la maggior parte dei solventi organici Elencato in: Sezione 3. composizione/informazione sugli ingredienti	
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	Questo prodotto è un preparato. Le informazioni sui rischi per la salute si basano sui singoli componenti. per informazioni sugli ingredienti, vedere la sezione 12	
Temperatura di autoaccensione	235 °C	DIN 51794 sulla base del contenuto di solvente organico
Temperatura di decomposizione	Questo prodotto è un preparato. Le informazioni sui rischi per la salute si basano sui singoli componenti. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 10.	
Viscosità (23 °C)	non applicabile	ISO 2431 - 1993
Proprietà esplosive	Non esplosivo	
Proprietà ossidanti	non ossidante	

## 9.2. Altre informazioni

Contenuto dei componenti volatili (Inclusa acqua)	83,1 %	Base Tensione di vapore >= 0.01 kPa
contenuto di solvente organico	82,8 %	Base Tensione di vapore >= 0.01 kPa
European VOC	82,8 %	Base Tensione di vapore >= 0.1 hPa

## Sezione 10. stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Conservare lontano da agenti ossidanti e da materiali fortemente alcalini o acidi al fine di evitare reazioni esotermiche.

### 10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è chimicamente stabile.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

### 10.4. Condizioni da evitare

Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandati (si veda il paragrafo 7).

### 10.5. Materiali incompatibili

non richiesto nelle normali condizioni di utilizzo

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non conosciuti.

## Sezione 11. informazioni tossicologiche

### 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi della direttiva 1907/2006/EC



Nome del prodotto: 02075679 0.4L SPRAY PRIM DARKG17241

Codice prodotto: 4024669756791

Data di stampa: 2018-10-19 v13.0 Data di revisione: 2018-10-19

IT/it Pagina 10- 22

## Avvertenze generali

Non sono disponibili informazioni specifiche sul prodotto in quanto tale. Le informazioni che seguono sono basate sul comportamento tossicologico dei componenti. Il preparato è stato valutato secondo il metodo convenzionale per le direttive 1272/2008/CE sui preparati pericolosi e classificato secondo questa norma nei pericoli tossicologici. Per i dettagli vedi i capitoli 2 e 3.

## Esperienze derivanti dalla pratica.

L'ingestione può provocare nausea, diarrea, vomito, irritazione gastro-intestinale e pneumonia chimica. L'esposizione ai vapori di solventi in concentrazioni superiori al Limite di Esposizione Professionale può provocare danni alla salute, quali irritazione delle mucose e delle vie respiratorie, danni ai reni, al fegato e al sistema nervoso centrale. L'intossicazione può manifestarsi con mal di testa, vertigini, stanchezza, debolezza muscolare, sonnolenza e, in casi estremi, perdita di coscienza. I solventi possono provocare alcuni degli effetti di cui sopra per assorbimento attraverso la pelle. Il contatto prolungato o ripetuto con il preparato può provocare rimozione del grasso naturale della pelle nonché l'insorgenza di dermatiti non allergiche. In base alle proprietà dei costituenti epossidici e considerando i dati tossicologici di prodotti simili, questo preparato può agire come sensibilizzante ed irritante della pelle e delle vie respiratorie. I costituenti epossidici a basso peso molecolare sono irritanti per gli occhi, le membrane mucose e la pelle. Il contatto ripetuto con la pelle può produrre irritazione e sensibilizzazione, nonché una possibile sensibilizzazione incrociata ad altri composti epossidici. Si dovrebbe evitare il contatto con la pelle con il preparato e l'esposizione alla nebbia del nebulizzato.

## Tossicità acuta

### Tossicità acuta per inalazione

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### Tossicità acuta per via cutanea

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### Tossicità acuta per via orale

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

## Irritazione

### Occhi

N. EINECS	Nome Chimico	Specie	Metodo	Risultato
200-662-2	acetone			irritante
	resine epossidiche (peso molecolare medio 700 <= 1200)			irritante

### Pelle

N. EINECS	Nome Chimico	Specie	Metodo	Risultato
	resine epossidiche (peso molecolare medio 700 <= 1200)			irritante
201-148-0	alcol butilico-iso			irritante
200-662-2	acetone			lieve irritazione

## Corrosione

### Occhi

N. EINECS	Nome Chimico	Specie	Metodo	Risultato
201-148-0	alcol butilico-iso			corrosivo
200-746-9	alcol propilico			corrosivo

### Pelle

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

## Sensibilizzazione

### Sensibilizzazione delle vie respiratorie

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### Sensibilizzazione cutanea

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi della direttiva 1907/2006/EC



Nome del prodotto: 02075679 0.4L SPRAY PRIM DARKG17241

Codice prodotto: 4024669756791

Data di stampa: 2018-10-19 v13.0 Data di revisione: 2018-10-19

IT/it Pagina 11- 22

N. EINECS	Nome Chimico	Stato fisico	Specie	Metodo	Risultato
	resine epossidiche (peso molecolare medio 700 <= 1200)				Può provocare una reazione allergica cutanea.

## Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

N. EINECS	201-148-0
Nome Chimico	alcool butilico-iso
Specie	
Metodo	
Via di esposizione	
Stato fisico	
Valore	
Tempo di esposizione	
Organi bersaglio	Sistema respiratorio
Risultato	
N. EINECS	203-539-1
Nome Chimico	1-metossi-2-propanolo
Specie	
Metodo	
Via di esposizione	
Stato fisico	
Valore	
Tempo di esposizione	
Organi bersaglio	Effetti narcotici
Risultato	Può provocare sonnolenza o vertigini.
N. EINECS	200-746-9
Nome Chimico	alcool propilico
Specie	
Metodo	
Via di esposizione	
Stato fisico	
Valore	
Tempo di esposizione	
Organi bersaglio	Effetti narcotici
Risultato	Può provocare sonnolenza o vertigini.
N. EINECS	200-662-2
Nome Chimico	acetone
Specie	
Metodo	
Via di esposizione	
Stato fisico	
Valore	
Tempo di esposizione	
Organi bersaglio	Effetti narcotici
Risultato	Può provocare sonnolenza o vertigini.

## Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

## Cancerogenicità

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

## Mutagenicità

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

## Tossicità per la riproduzione

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi della direttiva 1907/2006/EC



Nome del prodotto: 02075679 0.4L SPRAY PRIM DARKG17241

Codice prodotto: 4024669756791

Data di stampa: 2018-10-19 v13.0 Data di revisione: 2018-10-19

IT/it Pagina 12- 22

## Sezione 12. informazioni ecologiche

Non sono disponibili dati specifici sul prodotto. Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. The data in this section is consistent with data from chemical safety reports available at the date of revision.

### 12.1. Tossicità

Nessuna informazione disponibile.

### 12.2. Persistenza e degradabilità

Nessuna informazione disponibile.

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

Nessuna informazione disponibile.

### 12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna informazione disponibile.

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai dati disponibili, nessun ingrediente risulta classificato per questa proprietà di rischio (vedere la sezione 3).

### 12.6. Altri effetti avversi

Il preparato è stato valutato in conformità al metodo convenzionale ai sensi della direttiva 1272/2008/CE e non è stato classificato come pericoloso per l'ambiente.

### Componenti organici contenenti alogeni (AOX)

Il prodotto non contiene alogeni legati a composti organici che contribuiscono agli AOX.

## Sezione 13. considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia.

#### Prodotto

Raccomandazione:

15 01 10

imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

#### Confezioni non pulite.

Raccomandazione:

I contenitori completamente puliti dai residui devono essere riciclati o bonificati. I contenitori che non vengono puliti completamente dai residui devono essere trattati come rifiuti speciali (numero chiave rifiuti 150110).

## Sezione 14. Informazioni sul trasporto

Il trasporto deve avvenire in conformità agli accordi europei relativi al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), per ferrovia (RID), per via marittima (IMDG) e per via aerea (ICAO/IATA).

### 14.1. Numero ONU

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: 1950

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi della direttiva 1907/2006/EC



Nome del prodotto: 02075679 0.4L SPRAY PRIM DARKG17241

Codice prodotto: 4024669756791

Data di stampa: 2018-10-19 v13.0 Data di revisione: 2018-10-19

IT/it Pagina 13- 22

## 14.2. Nome di spedizione dell'ONU

ADR/RID; IMDG: AEROSOL  
ICAO/IATA: AEROSOL INFLAMMABILE

## 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

### Classe di pericolo

ADR/RID: 2  
IMDG; ICAO/IATA: 2.1

### Classe di pericolo sussidiario

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: non applicabile

### Etichette



### Codice di restrizione tunnel

ADR/RID: D

### Disposizioni speciali

ADR/RID: Nessun dato disponibile

### Kemler Codice

ADR/RID: Nessun dato disponibile

### Codice HazChem

ADR/RID: Nessun dato disponibile

### EMS no

IMDG: F-D,S-U

## 14.4. Gruppo d'imballaggio

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA:

## 14.5. Pericoli per l'ambiente

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: nessuno(a)

### Inquinante marino

IMDG: no

## 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

vedere la sezione 6 – 8

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi della direttiva 1907/2006/EC



Nome del prodotto: 02075679 0.4L SPRAY PRIM DARKG17241

Codice prodotto: 4024669756791

Data di stampa: 2018-10-19 v13.0 Data di revisione: 2018-10-19

IT/it Pagina 14- 22

## 14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL e il codice IBC

La merce viene consegnata esclusivamente in apposite confezioni approvate per il trasporto.

## Sezione 15. informazioni sulla regolamentazione

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Etichettatura speciale di determinate miscele

Requisiti esposti nella Direttiva 75/324/CEE sui generatori di aerosol. Vedere la sezione 2.

Uso ristretto agli utilizzatori professionali.

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

La miscela non è stata sottoposta ad alcuna valutazione di qualità.

## Sezione 16. altre informazioni

### Testo completo delle frasi H riportato nella sezione 3

H220	Gas altamente infiammabile.
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H280	Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Note C	Alcune sostanze organiche possono essere commercializzate sia in forma isomerica specifica sia come miscela di più isomeri. In questo caso, il fornitore deve specificare sull'etichetta se la sostanza è un isomero specifico o una miscela di isomeri.
Note U (Table 3.1)	Al momento dell'immissione sul mercato i gas vanno classificati "Gas sotto pressione" in uno dei gruppi pertinenti gas compresso, gas liquefatto, gas liquefatto refrigerato o gas dissolto. Il gruppo dipende dallo stato fisico in cui il gas è confezionato e pertanto va attribuito caso per caso.

### Informazioni prese da lavori di referenza e da archivi.

Sostanza N°	CAS no: <a href="http://support.cas.org/content/chemical-substances">http://support.cas.org/content/chemical-substances</a> <a href="http://echa.europa.eu/">http://echa.europa.eu/</a>
Sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE.	<a href="http://echa.europa.eu/search-for-chemicals">http://echa.europa.eu/search-for-chemicals</a> <a href="http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database">http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database</a> <a href="http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB">http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB</a> <a href="https://www.cdc.gov/niosh/ipcs/">https://www.cdc.gov/niosh/ipcs/</a>
Altre prescrizioni, limitazioni e divieti.	Regolamento (CE) Num. 1907/2006 Direttive 98/24/CE Direttive 2004/37/CE  REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008  EUR-LEX: <a href="http://eur-lex.europa.eu/homepage.html">http://eur-lex.europa.eu/homepage.html</a>
Limite di esposizione per la sostanza pura	<a href="http://osha.europa.eu/OSHA">http://osha.europa.eu/OSHA</a>

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi della direttiva 1907/2006/EC



Nome del prodotto: 02075679 0.4L SPRAY PRIM DARKG17241

Codice prodotto: 4024669756791

Data di stampa: 2018-10-19 v13.0 Data di revisione: 2018-10-19

IT/it Pagina 15- 22

## Indicazioni sull'addestramento

Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Direttive 98/24/CE

## Ulteriori informazioni

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza corrispondono alle nostre attuali conoscenze e rispondono alla legislazione nazionale nonché a quella dell'UE. E' vietato destinare il prodotto ad uno scopo diverso da quello indicato nel capitolo 1. L'utente è sempre responsabile per l'osservanza di tutte le disposizioni di legge. La manipolazione del prodotto può essere effettuata solo da persone di età superiore a 18 anni, che sono sufficientemente informate su come effettuare il lavoro, le proprietà pericolose e le necessarie precauzioni di sicurezza. Le indicazioni contenute in questa scheda di sicurezza descrivono i requisiti di sicurezza del nostro prodotto e non rappresentano alcuna garanzia per le caratteristiche del prodotto.

## Versione del rapporto

Versione	Cambiamenti
----------	-------------

13.0	8, 16
------	-------

Data di revisione: 2018-10-19

## Annesso - Scenari d'esposizione

### Valutazione dell'esposizione convalidata per l'uso industriale e professionale di materiale di rivestimento

La valutazione dell'esposizione convalidata fornisce informazioni specifiche sulle modalità di gestione e controllo di una sostanza pericolosa (inclusa in una miscela). Considera condizioni d'uso specifiche per garantire che un uso sia sicuro per l'uomo e per l'ambiente. La conformità alle condizioni di uso e alle misure di gestione dei rischi è richiesta qualora la valutazione dell'esposizione sia annessa a una scheda dati di sicurezza con redazione obbligatoria. In questo caso, le misure di gestione dei rischi individuate devono essere necessariamente implementate, a meno che l'utente a valle non sia in grado di garantire la sicurezza dell'uso in modo alternativo.

#### 1. Valutazione dell'esposizione convalidata (tipo 1) per l'applicazione di rivestimenti mediante nebulizzazione

##### Titolo breve libero:

Applicazione industriale o professionale di rivestimenti applicati mediante nebulizzazione (uso professionale in contesto prossimo a quello industriale)

##### Titolo sistematico basato sui descrittori d'uso:

Settore d'uso	SU 22, SU 3
Categoria di prodotto	PC9a, PC9b
Categoria del processo	PROC4 (incluso PROC2), PROC5 (incluso PROC3), PROC8a (incluso PROC8b), PROC7 or PROC11
Categoria a rilascio nell'ambiente	ERC4, ERC5, ERC6d

##### Attività incluse:

Preparazione (miscelazione, aggiunta di attivatore, regolazione della viscosità), trasferimento/carico, applicazione mediante nebulizzazione, essiccazione e invecchiamento del materiale di rivestimento

##### Scenari contributivi:

spERC x1	Rivestimento a spruzzo includente perdite dallo spurgo
PROC4 (incluso PROC2)	Applicabile per: Miscelazione di tinte, aggiunta di attivatore, regolazione della viscosità Trasferimento di sostanza o preparazione (carico/scarico) Applicazione spray industriale Applicazione spray non industriale
PROC5 (incluso PROC3)	
PROC8a (incluso PROC8b)	
PROC7	
PROC11	

## 2. Condizioni operative e misure di gestione del rischio

### 2.1. Scenario contributivo per l'ambiente

Preparazione, trasferimento/carico, applicazione mediante nebulizzazione, essiccazione e invecchiamento del materiale di rivestimento

##### Condizioni di processo:

Trasferimento potenziale al flusso delle acque reflue di processo quando si usa una torre a umido Venturi (wet scrubber) per la raccolta del sovrageggetto

	M(sperc)	Spostare nelle acque reflue di processo	Rilascio dopo l'impianto di trattamento delle acque reflue sul posto	Impianto di depurazione municipale
spERC x1	Solidi in vernice	40%	10%	
spERC x1	Volatili in vernice	100%	100%	



# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi della direttiva 1907/2006/EC



Nome del prodotto: 02075679 0.4L SPRAY PRIM DARKG17241

Codice prodotto: 4024669756791

Data di stampa: 2018-10-19 v13.0 Data di revisione: 2018-10-19

IT/it Pagina 17- 22

## 2.2. Scenari contributivi per il lavoratore

Preparazione, trasferimento/carico, applicazione mediante nebulizzazione, essiccazione e invecchiamento del materiale di rivestimento

	PROC	DOA	LEV/TRV	RPE	DPE
Miscelando	5 (incluso 3)	> 4 h	TRV	no	si livello 2
Trasferimento	8a (incluso 8b)	> 4 h	TRV	no	si livello 2
Nebulizzazione non industriale	11	> 4 h	LEV	si dovuto ad aerosol	si livello 2
Applicazione spray industriale	7	> 4 h	LEV	si dovuto ad aerosol	si livello 2
Invecchiamento	4 (incluso 2)	> 4 h	TRV	no	si livello 2

### Ulteriori specifiche:

I parametri riportati in precedenza rappresentano i valori assunti come standard (predefiniti) in base alla mappatura CEPE di condizioni operative. Informazioni valide sulle misure di gestione del rischio per la formulazione specifica sono fornite nella parte 3. Le opzioni di deviazione sono illustrate nella parte 4 (scaling).

## 3. Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte

La valutazione dell'esposizione si basa sugli scenari iniziali relativi ai prodotti chimici utilizzati in questa preparazione, come forniti da fabbricanti e importatori. L'identificazione di un indicatore di sostanze contenenti piombo per canale è basata sulla metodologia DPD+, in cui vengono presi in considerazione le caratteristiche del contenuto, dell'impolveramento e del rischio. L'uso della miscela è considerato sicuro quando sono rispettate le condizioni per l'uso sicuro della sostanza principale. La valutazione del rischio non è applicabile se non sono disponibili scenari di esposizione iniziali.

### 3.1. Valutazione per l'ambiente

Nessun impatto rilevante ecotossicologiche previsto; descrizione specifica e valutazione dell'esposizione ambientale non è necessaria;

### 3.2. Valutazione per il lavoratore

#### Metodo di valutazione:

ECETOC TRA version 3.0

Raccomandazione all'uso di dispositivi per la protezione delle vie respiratorie per PROC 7, 11 e su equipaggiamento di protezione della pelle in base al giudizio esperto Axalta Il diluente reattivo (stirene) viene rilasciato in percentuali comprese tra l'1 e il 5%.

Preparazione, trasferimento/carico, applicazione a spruzzo, asciugatura e stagionatura del materiale di rivestimento - impostazione professionale

	PROC	Via	LSI	LSI range	%DOA	LEV TRV	RPE	DPE	DNEL	RCR
Miscelando	5 (incluso 3)	Inalazione	acetone	> 25%	> 4hr	Ventilazione della sala tecnica	nessuno(a)	-	500	-
		Pelle	resine epossidiche (peso molecolare medio 700 <= 1200)	> 1%	> 4hr	-	-	Guanti resistenti, la formazione	-	-
Trasferimento	8a (incluso 8b)	Inalazione	acetone	> 25%	> 4hr	Ventilazione della sala tecnica	nessuno(a)	-	500	-
		Pelle	resine epossidiche (peso molecolare medio 700 <= 1200)	> 1%	> 4hr	-	-	Guanti resistenti, la formazione	-	-
Nebulizzazione non industriale	11	Inalazione	acetone	> 25%	> 4hr	Ventilazione locale	Filter mask (90% efficient)	-	500	-

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi della direttiva 1907/2006/EC



Nome del prodotto: 02075679 0.4L SPRAY PRIM DARKG17241

Codice prodotto: 4024669756791

Data di stampa: 2018-10-19 v13.0 Data di revisione: 2018-10-19

IT/it Pagina 18- 22

	PROC	Via	LSI	LSI range	%DOA	LEV TRV	/RPE	DPE	DNEL	RCR
Invecchiamento	4 (incluso 2)	Pelle	resine epossidiche (peso molecolare medio 700 <= 1200)	> 1%	> 4hr	-	-	Guanti resistenti, la formazione	-	-
		Inalazione	acetone	> 25%	> 4hr	Ventilazione della sala tecnica	nessuno(a)	-	500	-
		Pelle	resine epossidiche (peso molecolare medio 700 <= 1200)	> 1%	> 4hr	-	-	Guanti resistenti, la formazione	-	-

Preparazione, trasferimento/carico, applicazione a spruzzo, asciugatura e stagionatura del materiale di rivestimento - ambiente industriale

	PROC	Via	LSI	LSI range	%DOA	LEV TRV	/RPE	DPE	DNEL	RCR
Miscelando	5 (incluso 3)	Inalazione	acetone	> 25%	> 4hr	Ventilazione della sala tecnica	nessuno(a)	-	500	-
		Pelle	resine epossidiche (peso molecolare medio 700 <= 1200)	> 1%	> 4hr	-	-	Guanti resistenti, la formazione	-	-
Trasferimento	6a (incluso 8b)	Inalazione	acetone	> 25%	> 4hr	Ventilazione della sala tecnica	nessuno(a)	-	500	-
		Pelle	resine epossidiche (peso molecolare medio 700 <= 1200)	> 1%	> 4hr	-	-	Guanti resistenti, la formazione	-	-
Applicazione spray industriale	7	Inalazione	acetone	> 25%	> 4hr	Ventilazione locale	Air-fed mask (95% efficient)	-	500	-
		Pelle	resine epossidiche (peso molecolare medio 700 <= 1200)	> 1%	> 4hr	-	-	Guanti resistenti, la formazione	-	-
Invecchiamento	4 (incluso 2)	Inalazione	acetone	> 25%	> 4hr	Ventilazione della sala tecnica	nessuno(a)	-	500	-
		Pelle	resine epossidiche (peso molecolare medio 700 <= 1200)	> 1%	> 4hr	-	-	Guanti resistenti, la formazione	-	-

## Ulteriori specifiche:

La suddetta valutazione dell'esposizione è eseguita per materiale di rivestimento come fornito. La valutazione dell'esposizione richiede un adattamento per la miscela pronta all'uso (verifica ispessente e/o diluente)

## 4. Guida per l'utilizzatore a valle per valutare se opera entro i limiti descritti nello scenario di esposizione

La parte 4 è comune ed è disponibile alla fine dell'Allegato.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi della direttiva 1907/2006/EC



Nome del prodotto: 02075679 0.4L SPRAY PRIM DARKG17241

Codice prodotto: 4024669756791

Data di stampa: 2018-10-19 v13.0 Data di revisione: 2018-10-19

IT/it Pagina 19- 22

## 1. Valutazione dell'esposizione convalidata (tipo 3) per la sabbiatura

### Titolo breve libero:

Levigatura industriale o professionale di rivestimento invecchiato (uso professionale in contesto prossimo a quello industriale)

### Titolo sistematico basato sui descrittori d'uso:

Settore d'uso	SU 22, SU 3
Categoria di prodotto	PC9a, PC9b
Categoria del processo	PROC24
Categoria a rilascio nell'ambiente	ERC12a

### Attività incluse:

Sabbiatura di rivestimento invecchiato

### Scenari contributivi:

spERC x4	Sabbiatura ad acqua/raccolta delle polveri bagnate nella produzione in serie
spERC x5	Sabbiatura ad acqua/raccolta delle polveri bagnate nel processo di rifinitura
PROC24	Applicabile per: Sabbiatura, smerigliatura, scalpellatura o lucidatura della pellicola di rivestimento invecchiato

## 2. Condizioni operative e misure di gestione del rischio

### 2.1. Scenario contributivo per l'ambiente

Sabbiatura di rivestimento invecchiato

#### Condizioni di processo:

Trasferimento potenziale al flusso delle acque reflue di processo quando si applicano tecniche di sabbiatura ad acqua o raccolta delle polveri bagnate

	M(sperc)	Spostare nelle acque reflue di processo	Rilascio dopo l'impianto di trattamento delle acque reflue sul posto	Impianto di depurazione municipale
spERC x4 (solids)	Solidi in pellicola secca	2%	10%	
spERC x5 (solids)	Solidi in pellicola secca	2%	100%	

### 2.2. Scenari contributivi per il lavoratore

Sabbiatura di rivestimento invecchiato

	PROC	DOA	LEV/TRV	RPE	DPE
Sabbiatura	24	> 4 h	LEV	no	si livello 2

### Ulteriori specifiche:

I parametri riportati in precedenza rappresentano i valori assunti come standard (predefiniti) in base alla mappatura CEPE di condizioni operative. Informazioni valide sulle misure di gestione del rischio per la formulazione specifica sono fornite nella parte 3. Le opzioni di deviazione sono illustrate nella parte 4 (scaling).

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi della direttiva 1907/2006/EC



Nome del prodotto: 02075679 0.4L SPRAY PRIM DARKG17241

Codice prodotto: 4024669756791

Data di stampa: 2018-10-19 v13.0 Data di revisione: 2018-10-19

IT/it Pagina 20- 22

## 3. Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte

La valutazione dell'esposizione si basa sugli scenari iniziali relativi ai prodotti chimici utilizzati in questa preparazione, come forniti da fabbricanti e importatori. L'identificazione di un indicatore di sostanze contenenti piombo per canale è basata sulla metodologia DPD+, in cui vengono presi in considerazione le caratteristiche del contenuto, dell'impolveramento e del rischio. L'uso della miscela è considerato sicuro quando sono rispettate le condizioni per l'uso sicuro della sostanza principale. La valutazione del rischio non è applicabile se non sono disponibili scenari di esposizione iniziali.

### 3.1. Valutazione per l'ambiente

Nessun impatto rilevante ecotossicologiche previsto; descrizione specifica e valutazione dell'esposizione ambientale non è necessaria;

### 3.2. Valutazione per il lavoratore

Nessun rilevante tossicologiche impatto previsto; descrizione specifica e valutazione dell'esposizione dei lavoratori obsoleti;

#### Ulteriori specifiche:

La suddetta valutazione dell'esposizione è eseguita per contenuto secco del materiale di rivestimento come fornito. La valutazione dell'esposizione richiede un adattamento per la miscela pronta all'uso (compresi i composti di reazione dove appropriato)

## 4. Guida per l'utilizzatore a valle per valutare se opera entro i limiti descritti nello scenario di esposizione

Variando le condizioni operative e le misure di gestione del rischio (scaling), un utilizzatore a valle può controllare se opera entro i limiti descritti nello scenario di esposizione.

Lo scaling standard può essere basato su fattori di modifica dell'esposizione usati da ECETOC TRA ed elencati di seguito.

$RCR(s) = RCR(o) * EMF(s)/EMF(o)$

RCR (s) deve essere <1

RCR(s) = rapporto di caratterizzazione del rischio scalato; RCR(o) = rapporto di caratterizzazione del rischio originale (nella parte 3)

EMF(s) = fattore di modifica dell'esposizione scelto per lo scaling; EMF(o) = fattore di modifica dell'esposizione originale (nella parte 3)

Scaling può essere usato consecutivamente per più determinanti.

Esempio: No ventilazione locale tecnico per la miscelazione delle tinte (EMF (o) = 0.3), la durata di attività limitata a 1 h / d (EMF (s) = 0.2)

#### Scaling specifiche possono essere basate su valori misurati al singolo sito.

Content % range	Content DOA Fattore	DOA Fattore	Attrezzature di protezione respiratoria	Fattore
> 25	1	> 4		1
5 - 25	0,6	1 - 4	No RPE	1
1 - 5	0,2	0,25-1	Filtro maschera	0,1 Livello 1
< 1	0,1	<0,25	Air-fed maschera	0,05 Livello 2

Protezione della pelle attrezzature	Fattore
Senza guanti	1
Adatto guanti	0,2 Livello 1
Guanti resistenti, la formazione	0,1 Livello 2
Dito, una formazione specifica	0,05 Livello 3

PROC	Fattore per TRV	Fattore per LEV ambiente industriale	Fattore per LEV ambiente professionale	Fattore per LEV impatto per via cutanea
2	0.3	0.1	0.2	0.1
3	0.3	0.1	0.2	0.1
4	0.3	0.1	0.2	0.1
5	0.3	0.1	0.2	0.005
7		0.05	n.a.	0.05
8a	0.3	0.1	0.2	0.01
8b	0.3	Sol 0.05	Sol 0.2	0.1
8b	0.3	Vol 0.03	Vol 0.1	0.1
11		n.a.	0.2	0.02
24		0.2	0.25	0.1

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi della direttiva 1907/2006/EC



Nome del prodotto: 02075679 0.4L SPRAY PRIM DARKG17241

Codice prodotto: 4024669756791

Data di stampa: 2018-10-19 v13.0 Data di revisione: 2018-10-19

IT/it Pagina 21- 22

PROC	Fattore	PROC	Fattore rettificato professionale	Fattore rettificato industriale
4 (alta volatilità)	1	2 (alta volatilità)	0.2	0.5
5 (alta volatilità)	1	3 (alta volatilità)	0.2	0.4
8a (alta volatilità)	1	8b (alta volatilità)	0.5	0.6
4 (volatilità media)	1	2 (volatilità media)	0.4	0.5
5 (volatilità media)	1	3 (volatilità media)	0.25	0.5
8a (volatilità media)	1	8b (volatilità media)	0.5	1
4 (bassa volatilità)	1	2 (bassa volatilità)	0.5	0.2
5 (bassa volatilità)	1	3 (bassa volatilità)	0.3	0.6
8a (bassa volatilità)	1	8b (bassa volatilità)	0.4	0.5

## Spiegazioni aggiuntive

Uso da parte di consumatori finali privati (SU 21) non considerato perché il prodotto è assegnato solo all'uso professionale  
Uso ampiamente dispersivo (ERC 8a-8f) non valutato quando utilizzato in modo professionale nei reparti di riverniciatura non è considerato dispersivo (sorgente puntiforme)

Per l'impiego nelle installazioni dedicate non è previsto alcun trasferimento rilevante di sostanze nell'acqua di mare, nei depositi o nel suolo.

Valutazione ambientale pertinente solo in caso di trasferimento della sostanza in un flusso di acque reflue

Valutazione ambientale in base all'approccio ERC specifico di settore del ACEA (fattori spERC per solidi e volatili)

L'approccio spERC è applicabile solo per dimostrare l'uso sicuro di una sostanza per gli aspetti ambientali in conformità al REACH.

Non è idoneo a dimostrare la conformità alle disposizioni locali vigenti in materia di acque reflue.

L'ingestione (via orale) non è valutata perché non è considerata probabile in caso di uso industriale/professionale

I pericoli dovuti alla forma delle particelle sono trascurabili in virtù dell'inclusione nella matrice polimerica (composti silicogeni o simili)

La valutazione dell'esposizione professionale ricavata dai valori DNEL è utilizzabile solo per dimostrare la sicurezza delle sostanze in base alla regolamentazione REACH.

Tale valutazione non è adatta per dimostrare la compatibilità con i vigenti limiti di esposizione professionale (come indicato nella sezione 8 della scheda SDS).

I limiti di esposizione professionale possono essere validi per monomeri residui (ad esempio, formaldeide, isocianati monomeric) non valutati nella regolamentazione REACH.

La valutazione dell'esposizione è eseguita per il materiale di rivestimento come fornito.

Può essere necessario un adattamento per la miscela pronta all'uso in funzione della scelta dell'ispessente o diluente specifico

La valutazione dell'esposizione è eseguita per l'applicazione di materiale di rivestimento a temperatura ambiente.

Per applicazioni in temperature più elevate, quale la spruzzatura a caldo, potrebbe essere necessario apportare degli aggiustamenti.

La perdita durante la vita utile è trascurabile, in ogni caso inferiore all'1%

Lo stadio di scarico non è valutato perché si presume l'incenerimento/trattamento biologico dei rifiuti e la deposizione sicura di residui inerti

L'uso per il rivestimento di giocattoli, articoli destinati al contatto cutaneo prolungato o al contatto diretto con gli alimenti richiede un'ulteriore valutazione

Non contiene nessuna sostanza estremamente preoccupante al di sopra della soglia dichiarata, se non indicato nella sezione 3 della scheda di dati di sicurezza

## Pratica buona raccomandazione

### La seguente raccomandazione va seguita se la valutazione dell'esposizione nella parte 3 non contiene informazioni sufficienti

Raccomandazione all'uso della ventilazione della sala tecnica.

Raccomandazione all'uso di dispositivi per la protezione della pelle/degli occhi in conformità alle misure standard di gestione del rischio dovuto al rischio di spruzzi/gocce.

Raccomandazione all'uso di dispositivi per la protezione delle vie respiratorie per PROC 7, 11 in base al giudizio esperto Axalta

Raccomandazione all'uso di una cabina di verniciatura o di un sistema di ventilazione locale efficiente.

Raccomandazione all'uso di dispositivi per la protezione delle vie respiratorie in conformità alle misure standard di gestione del rischio dovuto alla formazione di aerosol, anche in cabina ventilata.

Raccomandazione all'uso di un sistema integrato di evacuazione delle polveri, in caso di ricircolo dell'aria, in conformità a EN 60335.

Raccomandazione di usare un respiratore quando levigatura, anche in combinazione con evacuazione della polvere integrato.

Raccomandazione all'uso di un sistema di ventilazione locale in conformità a EN 15012 for welding of coated substrates.

Raccomandazione a provvedere un sistema di contenimento dei versamenti conforme alle disposizioni vigenti.

Raccomandazione a evitare il contatto con l'acqua.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi della direttiva 1907/2006/EC



Nome del prodotto: 02075679 0.4L SPRAY PRIM DARKG17241

Codice prodotto: 4024669756791

Data di stampa: 2018-10-19 v13.0 Data di revisione: 2018-10-19

IT/it Pagina 22- 22

## Descrittori d'uso standardizzati secondo le linee guida dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (EChA), relative ai requisiti informativi e alla valutazione della sicurezza chimica (CSA), capitolo R.12

SU 3	Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali
SU 22	Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato)
PC9a	Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti
PC9b	Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare
PROC2	Usi in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata
PROC3	Usi in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione)
PROC4	Usi in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione
PROC5	Miscelazione o mescola in processi in lotti per la formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/ o contatto importante)
PROC7	Applicazione spray industriale
PROC8a	Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture non dedicate
PROC8b	Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture dedicate
PROC11	Applicazione spray non industriale
PROC24	Lavorazione ad alta energia (meccanica) di sostanze integrate in materiali e/ o articoli
ERC4	Usi industriali di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di articoli
ERC5	Usi industriali che ha come risultato l'inclusione in una matrice o l'applicazione a una matrice
ERC12a	Lavorazione industriale di articoli con tecniche abrasive (basso rilascio)
ERC6d	Usi industriali di regolatori di processo per processi di polimerizzazione nella produzione di resine, gomme, polimeri

## Glossario

SU	Settore d'uso
PC	Categoria di prodotto
PROC	Categoria del processo
ERC	Categoria a rilascio nell'ambiente
AC	Categoria dell'articolo
spERC	Categoria di rilascio ambientale specifica di settore (per usi ACEA)
ACEA	Associazione dei produttori europei di automobili
AIRC	Federazione di aut carrozzerie
CEPE	Consiglio europeo dei fabbricanti e importatori di vernici, inchiostri per stampa e colori per l'arte
OC	Condizione operativa
DOA	Durata dell'attività
LEV	Ventilazione locale
TRV	Ventilazione della sala tecnica
RMM	Misure di gestione dei rischi
RPE	Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
DPE	Dispositivi di protezione cutanea
WWTP	Impianto di trattamento delle acque reflue (sul posto)
STP	Impianto di depurazione (municipale)
SVHC	Sostanza molto preoccupante
LSI	Indicatore della sostanza principale
M(spERC)	Massimo volume della sostanza principale che può essere usato in sicurezza alle condizioni descritte nel spERC del CEPE
DNEL	Livello derivato senza effetto
DMEL	Livello derivato con effetti minimi
PNEC	Concentrazione prevedibile priva di effetti
ECETOC TRA	Valutazione del rischio mirata, proposta dal Centro europeo per l'ecotossicologia e la tossicologia delle sostanze chimiche
RCR	Rapporto di caratterizzazione del rischio