

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi della direttiva 1907/2006/EC



Nome del prodotto: 02086875 W1LT STX SILISTOP 10052

Codice prodotto: 4024669868753

Data di stampa: 2018-10-19 v9.0 Data di revisione: 2018-10-19

IT/it Pagina 1- 18

Sezione 1. identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome del prodotto 02086875 W1LT STX SILISTOP 10052

Codice prodotto 4024669868753

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi identificati

Intermedio

Basato sul Sistema Descrittivo dell'Utilizzo fornito dalle linee guida dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche

Settore d'uso SU 3, SU 22

Categoria di prodotto PC35

Ulteriori informazioni vedi capitolo Scenario d'esposizione

L'uso del prodotto è solo industriale e/o professionale, non destinato a qualsiasi uso diretto da parte di consumatori.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Identificazione della società/dell'impresa

Produttore/Fornitore Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG
Via/Casella Postale Christbusch 25
Code/Paesa/Citta DE 42285 Wuppertal
Telefono +49 (0)202 529-0
Telefax +49 (0)202 529-2800

Informazione sulla FDS

Telefono +49 (0)202 2530-2385
Indirizzo e-mail sds-competence@axaltacs.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di telefono di emergenza del produttore +(39)-245557031

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi della direttiva 1907/2006/EC



Nome del prodotto: 02086875 W1LT STX SILISTOP 10052

Codice prodotto: 4024669868753

Data di stampa: 2018-10-19 v9.0 Data di revisione: 2018-10-19

IT/it Pagina 2- 18

Sezione 2. identificazione dei pericoli

Il prodotto è classificato come pericoloso in conformità con il Regolamento (CE) N. 1272/2008.

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione della miscela

Ai sensi del regolamento (CE) N. 1272/2008

Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335; STOT RE 2, H373;

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) N. 1272/2008.

Pittogramma e parola segnalatica del prodotto



Avvertenza: Attenzione

Componenti pericolosi da segnalare in etichetta

Contiene	xilene etilbenzene acetato di n-butile
----------	--

Indicazioni di pericolo

H226	Liquido e vapori infiammabili.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H332	Nocivo se inalato.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Consigli di prudenza

P210	Tenere lontano da fonti di calore/scintille/ fiamme libere/superfici riscaldate. Non fumare.
P260	Non respirare la polvere/ i fumi/ i gas/ la nebbia/ i vapori/ gli aerosol.
P280	Indossare guanti/indumenti protettivi /protezione per gli occhi/il viso.
P337 + P313	Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P403 + P233	Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

2.3. Altri pericoli

La miscela non contiene alcuna sostanza considerata come persistente, bioaccumulante e tossica (PBT). La miscela non contiene alcuna sostanza considerata come molto persistente e molto bioaccumulante (vPvB).

Uso ristretto agli utilizzatori professionali.

Sezione 3. composizione/informazione sugli ingredienti

3.1. Sostanze

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi della direttiva 1907/2006/EC



Nome del prodotto: 02086875 W1LT STX SILISTOP 10052

Codice prodotto: 4024669868753

Data di stampa: 2018-10-19

v9.0

Data di revisione: 2018-10-19

IT/it Pagina 3- 18

Questo prodotto è un preparato. Le informazioni sui rischi per la salute si basano sui singoli componenti.

3.2. Miscela

Caratterizzazione chimica

Miscela di resine sintetiche e di solventi.

Componenti pericolosi

Sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente ai sensi del regolamento (CE) N. 1272/2008

CAS 1330-20-7	xilene			
EC 215-535-7	REACH 01-2119488216-32		65 - <	75 %
Classificazione	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335;			
CAS 100-41-4	etilbenzene			
EC 202-849-4	REACH 01-2119489370-35		15 - <	20 %
Classificazione	Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H332; STOT RE 2, H373; Aquatic Chronic 3, H412;			
CAS 123-86-4	acetato di n-butile			
EC 204-658-1	REACH 01-2119485493-29		3 - <	5 %
Classificazione	Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336; EUH066;			
CAS 108-88-3	toluene			
EC 203-625-9	REACH 01-2119471310-51		0,3 - <	0,5 %
Classificazione	Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336; Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373;			

Alla data di revisione della presente scheda tecnica sulla sicurezza, soltanto i numeri di registrazione REACH indicati in precedenza sono assegnati alle sostanze chimiche utilizzate in questa miscela.

Ulteriori suggerimenti

I testi in chiaro delle frasi H complete sono riportati al capitolo 16.

Sezione 4. misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazione generale

Se i sintomi dovessero perdurare o se vi dovessero essere dubbi, consultare un medico. Non somministrare alcunchè a persone svenute.

Inalazione

Non inalare vapori o nebbie. Portare all'aria aperta in caso di inalazione accidentale di vapori. In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio praticare la respirazione artificiale. In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico. In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

Contatto con la pelle

Non impiegare solventi oppure diluenti. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Lavare accuratamente la pelle con acqua e sapone o usare un detergente approvato dalle autorità mediche. Se l'irritazione cutanea persiste, chiamare un medico.

Contatto con gli occhi

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi della direttiva 1907/2006/EC



Nome del prodotto: 02086875 W1LT STX SILISTOP 10052

Codice prodotto: 4024669868753

Data di stampa: 2018-10-19 v9.0 Data di revisione: 2018-10-19

IT/it Pagina 4- 18

Rimuovere le lenti a contatto. Tenere le palpebre aperte e sciacquare copiosamente con acqua pulita per almeno 15 minuti. Consultare un medico.

Ingestione

In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. NON indurre il vomito. Tenere a riposo.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Vedere l'esperienza pratica nella sezione 11.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico.

Sezione 5. misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Schiuma universale acquosa che forma un film, Anidride carbonica (CO₂), Polvere chimica, Acqua nebulizzata.

Mezzi di estinzione da non utilizzare per ragioni di sicurezza

Getto d'acqua abbondante

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi

La fiamma produce fumo nero denso contenente prodotti pericolosi dalla combustione. L'inalazione di prodotti di decomposizione può causare danni alla salute.

Prodotti di decomposizione pericolosi

In caso di elevate temperature, i prodotti di decomposizione pericolosi come l'anidride carbonica (CO₂), il monossido di carbonio (CO), gli ossidi di azoto (NO_x) possono emanare un denso fumo nero.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Rischi di incendio e di esplosione

Liquido infiammabile. I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria. Eliminare tutte le sorgenti di combustione. I vapori dei solventi sono più pesanti dell'aria e si propagano al suolo.

Equipaggiamento speciale protettivo e procedure per combattere gli incendi

Indossare appropriatamente: Indumenti completamente ignifughi. Se necessario, indossare un respiratore autonomo per spegnere l'incendio. In caso di incendio, raffreddare i contenitori con getti d'acqua. Non permettere che i mezzi di estinzione del fuoco penetrino nei canali di scolo o nei corsi d'acqua.

Sezione 6. misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi della direttiva 1907/2006/EC



Nome del prodotto: 02086875 W1LT STX SILISTOP 10052

Codice prodotto: 4024669868753

Data di stampa: 2018-10-19 v9.0 Data di revisione: 2018-10-19

IT/it Pagina 5- 18

Tenere in luogo ben ventilato. Tenere lontano da sorgenti di fiamma. Non respirare i vapori.

6.2. Precauzioni ambientali

Non lasciar penetrare il prodotto negli scarichi. In caso di contaminazione di fiumi, laghi o canali di fognatura con il prodotto, informare le rispettive autorità competenti in conformità alle leggi locali. Evitare per quanto possibile qualsiasi emissione di composti organici volatili.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Il materiale fuoriuscito dev'essere contenuto con mezzi ignifughi adatti (per esempio sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e raccolto negli appositi recipienti per lo smaltimento in conformità alle disposizioni locali. Pulire preferibilmente con detergenti, per quanto possibile non impiegare solventi.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Attenersi alle misure precauzionali (vedi capitoli 7 e 8).

Sezione 7. manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Consigli per l'utilizzo sicuro

Evitare la formazione di vapori di solventi infiammabili ed a pericolo d'esplosione nell'aria, nonché un superamento dei rispettivi valori limite nell'aria. Il prodotto non può essere usato in zone in cui esistano luci non protette o altre sorgenti di fiamma o scintilla. Il materiale può caricarsi elettrostaticamente. In caso di travaso impiegare esclusivamente recipienti con messa a terra.

Si raccomanda d'indossare indumenti e scarpe antistatiche. Impiegare utensili antiscintilla. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non respirare vapori o aerosol. Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro.

Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale. Attenersi alle norme di protezione e di sicurezza prescritte dalla legge. Il materiale è un ricoprente, non sabbicare, tagliare a fiamma, effettuare brasatura o saldatura del ricoprente secco, senza un respiratore adeguato o impianto di ventilazione, e guanti.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

I vapori dei solventi sono piú pesanti dell'aria e si propagano al suolo. I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria. Non svuotare i contenitori servendosi di pressione, non impiegare contenitori a pressione. Conservare sempre nei contenitori corrispondenti alle confezioni originali.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti del magazzino e dei contenitori

Osservare le indicazioni sull'etichetta. Conservare ad una temperatura compresa tra 5 e 25 °C, in un locale arieggiato, protetto da fonti di calore, infiammabilità, o luce diretta. Proibito fumare. Vietato l'accesso ai non autorizzati. Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione verticale per evitare perdite.

Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti

Immagazzinare separatamente lontano da agenti ossidanti e fortemente alcalini e materiali fortemente acidi

7.3. Usi finali particolari

Vedere lo scenario di esposizione illustrato nell'allegato.

Sezione 8. controllo dell'esposizione/protezione individuale

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi della direttiva 1907/2006/EC



Nome del prodotto: 02086875 W1LT STX SILISTOP 10052

Codice prodotto: 4024669868753

Data di stampa: 2018-10-19 v9.0 Data di revisione: 2018-10-19

IT/it Pagina 6- 18

8.1. Parametri di controllo

DNEL

N. CAS	Nome Chimico	Uso finale	Via di esposizione	Frequenza dell'esposizione	Tipo	Valore
1330-20-7	xilene	Lavoratori	Dermico	A lungo termine	Effetti sistemici	3.182 mg/kg/day
		Lavoratori	Per inalazione	A lungo termine	Effetti sistemici	50,17 ppm
100-41-4	etilbenzene	Lavoratori	Dermico	A lungo termine	Effetti sistemici	180 mg/kg/day
		Lavoratori	Per inalazione	A lungo termine	Effetti sistemici	17,73 ppm
123-86-4	acetato di n-butile	Lavoratori	Dermico	A lungo termine	Effetti sistemici	11 mg/kg/day
		Lavoratori	Per inalazione	A lungo termine	Effetti sistemici	62,2 ppm
108-88-3	toluene	Lavoratori	Dermico	A lungo termine	Effetti sistemici	384 mg/kg/day
		Lavoratori	Per inalazione	A lungo termine	Effetti sistemici	50,3 ppm

PNEC

N. CAS	Nome Chimico	Compartimento	Tipo	Valore
108-88-3	toluene	Acquatico	Sedimenti	16,39 mg/l
		Acquatico	Acqua dolce	0,68 mg/l

Limiti per l'esposizione professionale nazionale/nella comunità

N. CAS	Nome Chimico	Fonte	Tempo	Tipo	Valore	Nota	
1330-20-7	xilene		15 min	IOELV15	442 mg/cm ³	Pelle	
			15 min	IOELV15	100 ppm	Pelle	
			8 hr	IOELV8	221 mg/cm ³	Pelle	
			8 hr	IOELV8	50 ppm	Pelle	
			15 min	STEL	442 mg/m ³		
			15 min	STEL	100 ppm		
			8 hr	TWA	221 mg/m ³		
			8 hr	TWA	50 ppm		
100-41-4	etilbenzene		15 min	IOELV15	884 mg/cm ³	Pelle	
			15 min	IOELV15	200 ppm	Pelle	
			8 hr	IOELV8	442 mg/cm ³	Pelle	
			8 hr	IOELV8	100 ppm	Pelle	
				STEL	884 mg/m ³		
				STEL	200 ppm		
				15 min	STEL	884 mg/m ³	
				15 min	STEL	200 ppm	
					TWA	442 mg/m ³	
					TWA	100 ppm	
123-86-4	acetato di n-butile			STEL	200 ppm		
				TWA	150 ppm		
108-88-3	toluene		15 min	IOELV15	384 mg/cm ³	Pelle	
			15 min	IOELV15	100 ppm	Pelle	
			8 hr	IOELV8	192 mg/cm ³	Pelle	
			8 hr	IOELV8	50 ppm	Pelle	
			8 hr	TWA	192 mg/m ³		
			8 hr	TWA	50 ppm		

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi della direttiva 1907/2006/EC



Nome del prodotto: 02086875 W1LT STX SILISTOP 10052

Codice prodotto: 4024669868753

Data di stampa: 2018-10-19 v9.0 Data di revisione: 2018-10-19

IT/it Pagina 7- 18

Glossario

IOELV Indicative Occupational Exposure Limit Values

TWA Media ponderata in base al tempo

8.2. Controlli dell'esposizione

Altre indicazioni per la realizzazione di impianti tecnici

Fornire areazione adeguata. Questo è ottenibile tramite un buon ricambio generale dell'aria o, se praticabile, tramite un aspiratore locale. Se questo non è sufficiente a mantenere concentrazioni di particolato e di vapori di solvente al di sotto del valore OEL, bisogna indossare una protezione respiratoria. Maschera con filtro a gas, di tipo A (EN 141)

Indumenti protettivi

Al fine di proteggere da contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti bisognerebbe indossare un equipaggiamento personale protettivo.

Protezione respiratoria

Quando si verificano concentrazioni superiori ai limiti di esposizione, è obbligatorio l'uso di adeguati sistemi di protezione delle vie respiratorie.

Protezione delle mani

I guanti di protezione selezionati devono soddisfare le esigenze della direttiva UE 89/686/CEE e gli standard EN 374 che ne derivano. Il tempo di rottura dei guanti per effetto del prodotto stesso non è noto. Considerando le sostanze del preparato, viene raccomandato il materiale dei guanti fornito.

Nome Chimico	Materiale di cui è fatto il guanto	Spessore del guanto	tempo di permeazione
xilene	Gomma nitrilica	0,33 mm	30 MIN
	Viton (R) ®	0,7 mm	480 MIN
acetato di n-butile	Viton (R) ®	0,7 mm	10 MIN
	Gomma nitrilica	0,33 mm	30 MIN

I guanti di protezione vanno controllati in ogni caso in termini di idoneità alla specifica stazione di lavoro (ad es., stabilità meccanica, compatibilità con il prodotto, antistaticità). Per la protezione contro l'uso previsto (ad es., protezione contro la spruzzatura), va usato guanti protettivi in nitrile appartenenti al gruppo 3 di resistenza alle sostanze chimiche (tipo i guanti Dermatril®). Dopo la contaminazione, cambiarsi i guanti. L'immersione delle mani nel prodotto (ad es., interventi di manutenzione o riparazione) va evitata. Usare guanti in gomma di butile o di fluorocarburo. Una volta ottenuti i guanti dal produttore, le informazioni sul tempo di penetrazione dei materiali è specificato nella sezione 3 di questa scheda di sicurezza. Richiedere ulteriori informazioni al produttore dei guanti. Quando si lavora con articoli aguzzi o taglienti, i guanti possono riportare danni e diventare inefficaci. Conformarsi alle dichiarazioni ed alle informazioni del produttore dei guanti in relazione all'applicazione, conservazione e manutenzione ed alla sostituzione dei guanti stessi. I guanti di protezione devono essere sostituiti immediatamente dopo il loro danneggiamento o al primo segno di usura.

Protezione degli occhi

Portare gli occhiali di protezione per ripararsi dagli spruzzi del prodotto.

Protezione della pelle e del corpo

Usare indumenti protettivi adatti. Indossare indumenti antistatici in fibra naturale (cotone) o in fibra sintetica resistente alle alte temperature.

Misure di igiene

Lavare accuratamente la pelle con acqua e sapone o usare un detergente approvato dalle autorità mediche. Non impiegare solventi organici.

Controlli dell'esposizione ambientale

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi della direttiva 1907/2006/EC



Nome del prodotto: 02086875 W1LT STX SILISTOP 10052

Codice prodotto: 4024669868753

Data di stampa: 2018-10-19 v9.0 Data di revisione: 2018-10-19

IT/it Pagina 8- 18

Non lasciar penetrare il prodotto negli scarichi.
Le informazioni ecologiche sono specificate nel capitolo 12.

Sezione 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto

Stato fisico: liquido; **Colore:** limpido; **Odore:** Odore non percepibile.;

Note importanti riguardanti la sicurezza.

Proprietà	Valore	Metodo
pH	Il pH non può essere misurato a causa di una inferiore solubilità in acqua.	
Punto di fusione/punto di congelamento	-48 °C	
Punto/intervallo di ebollizione	138 °C	
Punto di infiammabilità.	24 °C	EN ISO 3679
Tasso di evaporazione	più lento dell'etere	
Infiammabilità (solidi, gas)	non rilevante perché il prodotto è un liquido	
Limite inferiore di esplosività	1 vol-% sulla base del contenuto di solvente organico	
Limite superiore di esplosività	6,6 vol-% sulla base del contenuto di solvente organico	
Tensione di vapore	8,7 hPa	
Densità di vapore	Nessun dato disponibile	
Densità	0,87 g/cm ³	20 °C - DIN 53217//ISO 2811
La solubilità/ le solubilità.		
Idrosolubilità	parzialmente miscibile	
Solubilità in altri solventi	miscibile con la maggior parte dei solventi organici Elencato in: Sezione 3. composizione/informazione sugli ingredienti	
Coefficiente di ripartizione: n-ottano/acqua	Questo prodotto è un preparato. Le informazioni sui rischi per la salute si basano sui singoli componenti. per informazioni sugli ingredienti, vedere la sezione 12	
Temperatura di autoaccensione	415 °C	DIN 51794 sulla base del contenuto di solvente organico
Temperatura di decomposizione	Questo prodotto è un preparato. Le informazioni sui rischi per la salute si basano sui singoli componenti. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 10.	
Viscosità (23 °C)	<20 s	ISO 2431 - 1993 6 mm
Proprietà esplosive	Non esplosivo	
Proprietà ossidanti	non ossidante	

9.2. Altre informazioni

Prova di separazione del solvente.	< 3%	ADR/RID
Contenuto dei componenti volatili (Inclusa acqua)	99,7 %	Base Tensione di vapore >= 0.01 kPa
contenuto di solvente organico	99,0 %	Base Tensione di vapore >= 0.01 kPa
European VOC	99,0 %	Base Tensione di vapore >= 0.1 hPa
Conducibilità	55 μS	

Sezione 10. stabilità e reattività

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi della direttiva 1907/2006/EC



Nome del prodotto: 02086875 W1LT STX SILISTOP 10052

Codice prodotto: 4024669868753

Data di stampa: 2018-10-19 v9.0 Data di revisione: 2018-10-19

IT/it Pagina 9- 18

10.1. Reattività

Conservare lontano da agenti ossidanti e da materiali fortemente alcalini o acidi al fine di evitare reazioni esotermiche.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è chimicamente stabile.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

10.4. Condizioni da evitare

Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandati (si veda il paragrafo 7).

10.5. Materiali incompatibili

non richiesto nelle normali condizioni di utilizzo

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non conosciuti.

Sezione 11. informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Avvertenze generali

Non sono disponibili informazioni specifiche sul prodotto in quanto tale. Le informazioni che seguono sono basate sul comportamento tossicologico dei componenti. Il preparato è stato valutato secondo il metodo convenzionale per le direttive 1272/2008/CE sui preparati pericolosi e classificato secondo questa norma nei pericoli tossicologici. Per i dettagli vedi i capitoli 2 e 3.

Esperienze derivanti dalla pratica.

L'ingestione può provocare nausea, diarrea, vomito, irritazione gastro-intestinale e pneumonia chimica. L'esposizione ai vapori di solventi in concentrazioni superiori al Limite di Esposizione Professionale può provocare danni alla salute, quali irritazione delle mucose e delle vie respiratorie, danni ai reni, al fegato e al sistema nervoso centrale. L'intossicazione può manifestarsi con mal di testa, vertigini, stanchezza, debolezza muscolare, sonnolenza e, in casi estremi, perdita di coscienza. I solventi possono provocare alcuni degli effetti di cui sopra per assorbimento attraverso la pelle. Il contatto prolungato o ripetuto con il preparato può provocare rimozione del grasso naturale della pelle nonché l'insorgenza di dermatiti non allergiche.

Tossicità acuta

Tossicità acuta per inalazione

N. EINECS	Nome Chimico	Specie	Tipo	Tempo di esposizione	Valore	Metodo
202-849-4	etilbenzene	Ratto	CL50	4 hr	4.000 ppm	
215-535-7	xilene	Ratto	CL50	4 hr	5.000 ppm	

Tossicità acuta per via cutanea

N. EINECS	Nome Chimico	Specie	Tipo	Tempo di esposizione	Valore	Metodo
215-535-7	xilene	Su coniglio	DL50		> 1.700 mg/kg	

Tossicità acuta per via orale

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Irritazione

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi della direttiva 1907/2006/EC



Nome del prodotto: 02086875 W1LT STX SILISTOP 10052

Codice prodotto: 4024669868753

Data di stampa: 2018-10-19 v9.0 Data di revisione: 2018-10-19

IT/it Pagina 10- 18

Occhi

N. EINECS	Nome Chimico	Specie	Metodo	Risultato
215-535-7	xilene			irritante

Pelle

N. EINECS	Nome Chimico	Specie	Metodo	Risultato
203-625-9	toluene			irritante
215-535-7	xilene			irritante
204-658-1	acetato di n-butile			lieve irritazione

Corrosione

Occhi

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Pelle

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Sensibilizzazione

Sensibilizzazione delle vie respiratorie

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Sensibilizzazione cutanea

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

N. EINECS	215-535-7
Nome Chimico	xilene
Specie	
Metodo	
Via di esposizione	
Stato fisico	
Valore	
Tempo di esposizione	
Organi bersaglio	
Risultato	Può irritare le vie respiratorie.
N. EINECS	203-625-9
Nome Chimico	toluene
Specie	
Metodo	
Via di esposizione	Inalazione
Stato fisico	
Valore	
Tempo di esposizione	
Organi bersaglio	Effetti narcotici
Risultato	Può provocare sonnolenza o vertigini.
N. EINECS	204-658-1
Nome Chimico	acetato di n-butile
Specie	
Metodo	
Via di esposizione	
Stato fisico	
Valore	
Tempo di esposizione	
Organi bersaglio	Effetti narcotici
Risultato	Può provocare sonnolenza o vertigini.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi della direttiva 1907/2006/EC



Nome del prodotto: 02086875 W1LT STX SILISTOP 10052

Codice prodotto: 4024669868753

Data di stampa: 2018-10-19 v9.0 Data di revisione: 2018-10-19

IT/it Pagina 11- 18

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

N. EINECS	203-625-9
Nome Chimico	toluene
Specie	
Metodo	
Via di esposizione	
Stato fisico	
Valore	
Tempo di esposizione	
Organi bersaglio	
Risultato	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

N. EINECS	202-849-4
Nome Chimico	etilbenzene
Specie	
Metodo	
Via di esposizione	
Stato fisico	
Valore	
Tempo di esposizione	
Organi bersaglio	
Risultato	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Cancerogenicità

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Mutagenicità

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità per la riproduzione

N. EINECS	Nome Chimico	Specie	Metodo	Risultato
203-625-9	toluene			Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.

Sezione 12. informazioni ecologiche

Non sono disponibili dati specifici sul prodotto. Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. The data in this section is consistent with data from chemical safety reports available at the date of revision.

12.1. Tossicità

Nessuna informazione disponibile.

12.2. Persistenza e degradabilità

Nessuna informazione disponibile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Nessuna informazione disponibile.

12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna informazione disponibile.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai dati disponibili, nessun ingrediente risulta classificato per questa proprietà di rischio (vedere la sezione 3).

12.6. Altri effetti avversi

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi della direttiva 1907/2006/EC



Nome del prodotto: 02086875 W1LT STX SILISTOP 10052

Codice prodotto: 4024669868753

Data di stampa: 2018-10-19

v9.0

Data di revisione: 2018-10-19

IT/it Pagina 12- 18

Il preparato è stato valutato in conformità al metodo convenzionale ai sensi della direttiva 1272/2008/CE e non è stato classificato come pericoloso per l'ambiente.

Componenti organici contenenti alogeni (AOX)

Il prodotto non contiene alogeni legati a composti organici che contribuiscono agli AOX.

Sezione 13. considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia.

Prodotto

Raccomandazione:

Come procedimento di smaltimento si raccomanda il riutilizzo energetico. Se non fosse possibile è indicato soltanto l'incenerimento di rifiuti speciali.

No. (codice) del rifiuto smaltito	Descrizione
08 01 17	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

Confezioni non pulite.

Raccomandazione:

I contenitori completamente puliti dai residui devono essere riciclati o bonificati. I contenitori che non vengono puliti completamente dai residui devono essere trattati come rifiuti speciali (numero chiave rifiuti 150110).

Sezione 14. Informazioni sul trasporto

Il trasporto deve avvenire in conformità agli accordi europei relativi al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), per ferrovia (RID), per via marittima (IMDG) e per via aerea (ICAO/IATA).

14.1. Numero ONU

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: 1263

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: MATERIE SIMILI ALLA PITTURE

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Classe di pericolo

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: 3

Classe di pericolo sussidiario

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: non applicabile

Etichette



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi della direttiva 1907/2006/EC



Nome del prodotto: 02086875 W1LT STX SILISTOP 10052

Codice prodotto: 4024669868753

Data di stampa: 2018-10-19 v9.0 Data di revisione: 2018-10-19

IT/it Pagina 13- 18

Codice di restrizione tunnel

ADR/RID: D/E

Disposizioni speciali

ADR/RID: 163, 367

Kemler Codice

ADR/RID: 30

Codice HazChem

ADR/RID: 3Y

EMS no

IMDG: F-E,S-E

14.4. Gruppo d'imballaggio

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: III

14.5. Pericoli per l'ambiente

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: nessuno(a)

Inquinante marino

IMDG: no

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

vedere la sezione 6 – 8

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL e il codice IBC

La merce viene consegnata esclusivamente in apposite confezioni approvate per il trasporto.

Sezione 15. informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Uso ristretto agli utilizzatori professionali.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

La miscela non è stata sottoposta ad alcuna valutazione di qualità.

Sezione 16. altre informazioni

Testo completo delle frasi H riportato nella sezione 3

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi della direttiva 1907/2006/EC



Nome del prodotto: 02086875 W1LT STX SILISTOP 10052

Codice prodotto: 4024669868753

Data di stampa: 2018-10-19 v9.0 Data di revisione: 2018-10-19

IT/it Pagina 14- 18

H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H312	Nocivo per contatto con la pelle.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H332	Nocivo se inalato.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H361d	Sospettato di nuocere al feto.
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Informazioni prese da lavori di referenza e da archivi.

Sostanza N°	CAS no: http://support.cas.org/content/chemical-substances http://echa.europa.eu/
Sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE.	http://echa.europa.eu/search-for-chemicals http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB https://www.cdc.gov/niosh/ipcs/
Altre prescrizioni, limitazioni e divieti.	Regolamento (CE) Num. 1907/2006 Direttive 98/24/CE Direttive 2004/37/CE REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 EUR-LEX: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
Limite di esposizione per la sostanza pura	http://osha.europa.eu/OSHA

Indicazioni sull'addestramento

Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Direttive 98/24/CE

Ulteriori informazioni

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza corrispondono alle nostre attuali conoscenze e rispondono alla legislazione nazionale nonché a quella dell'UE. E' vietato destinare il prodotto ad uno scopo diverso da quello indicato nel capitolo 1. L'utente è sempre responsabile per l'osservanza di tutte le disposizioni di legge. La manipolazione del prodotto può essere effettuata solo da persone di età superiore a 18 anni, che sono sufficientemente informate su come effettuare il lavoro, le proprietà pericolose e le necessarie precauzioni di sicurezza. Le indicazioni contenute in questa scheda di sicurezza descrivono i requisiti di sicurezza del nostro prodotto e non rappresentano alcuna garanzia per le caratteristiche del prodotto.

Versione del rapporto

Versione Cambiamenti

9.0 8, 11, 16

Data di revisione: 2018-10-19

Annexo - Scenari d'esposizione

Valutazione dell'esposizione convalidata per l'uso industriale e professionale di prodotto per la pulizia

La valutazione dell'esposizione convalidata fornisce informazioni specifiche sulle modalità di gestione e controllo di una sostanza pericolosa (inclusa in una miscela). Considera condizioni d'uso specifiche per garantire che un uso sia sicuro per l'uomo e per l'ambiente. La conformità alle condizioni di uso e alle misure di gestione dei rischi è richiesta qualora la valutazione dell'esposizione sia annessa a una scheda dati di sicurezza con redazione obbligatoria. In questo caso, le misure di gestione dei rischi individuate devono essere necessariamente implementate, a meno che l'utente a valle non sia in grado di garantire la sicurezza dell'uso in modo alternativo.

1. Valutazione dell'esposizione convalidata (tipo 1) per l'applicazione di solventi di pulizia

Titolo breve libero:

Uso industriale o professionale di solventi per substrato o per la pulizia delle apparecchiature (uso professionale in contesto prossimo a quello industriale)

Titolo sistematico basato sui descrittori d'uso:

Settore d'uso	SU 22, SU 3
Categoria di prodotto	PC35
Categoria del processo	PROC8a (incluso PROC8b), PROC19 (incluso PROC10)
Categoria a rilascio nell'ambiente	ERC4

Attività incluse:

Trasferimento/carico, applicazione a immersione, a straccio, a pennello e mediante dispenser

Scenari contributivi:

PROC8a (incluso PROC8b)	Trasferimento di sostanza o preparazione (carico/scarico)
PROC19 (incluso PROC10)	Applicabile per: Pulizia manuale con contatto diretto e solo DPI disponibili

2. Condizioni operative e misure di gestione del rischio

2.1. Scenario contributivo per l'ambiente

Trasferimento/carico, applicazione a immersione, a straccio, a pennello e mediante dispenser

Condizioni di processo:

Nessun trasferimento al flusso delle acque reflue di processo; valutazione specifica dell'esposizione ambientale obsoleta

2.2. Scenari contributivi per il lavoratore

Trasferimento/carico, applicazione a immersione, a straccio, a pennello e mediante dispenser

	PROC	DOA	LEV/TRV	RPE	DPE
Trasferimento	8a (incluso 8b)	> 4 h	TRV	no	si livello 2
Pulizia	19 (incluso 10)	> 4 h	LEV	no	si livello 2

Ulteriori specifiche:

I parametri riportati in precedenza rappresentano i valori assunti come standard (predefiniti) in base alla mappatura CEPE di condizioni operative. Informazioni valide sulle misure di gestione del rischio per la formulazione specifica sono fornite nella parte 3. Le opzioni di deviazione sono illustrate nella parte 4 (scaling).

3. Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte

La valutazione dell'esposizione si basa sugli scenari iniziali relativi ai prodotti chimici utilizzati in questa preparazione, come forniti da fabbricanti e importatori. L'identificazione di un indicatore di sostanze contenenti piombo per canale è basata sulla metodologia DPD+, in cui vengono presi in considerazione le caratteristiche del contenuto, dell'impolveramento e del rischio. L'uso della miscela è considerato sicuro quando sono rispettate le condizioni per l'uso sicuro della sostanza principale. La

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi della direttiva 1907/2006/EC



Nome del prodotto: 02086875 W1LT STX SILISTOP 10052

Codice prodotto: 4024669868753

Data di stampa: 2018-10-19 v9.0 Data di revisione: 2018-10-19

IT/it Pagina 16- 18

valutazione del rischio non è applicabile se non sono disponibili scenari di esposizione iniziali.

3.1. Valutazione per l'ambiente

Nessun impatto rilevante ecotossicologiche previsto; descrizione specifica e valutazione dell'esposizione ambientale non è necessaria;

3.2. Valutazione per il lavoratore

Metodo di valutazione:

ECETOC TRA version 3.0

È consigliabile l'impiego di equipaggiamento di protezione per la pelle in base al giudizio esperto Axalta Transferring/loading, application by dipping, wiping, brushing and by means of dispenser - professional setting

	PROC	Via	LSI	LSI range	%DOA	LEV TRV	RPE	DPE	DNEL	RCR
Trasferimento	8a (incluso 8b)	Inalazione	xilene	> 25%	> 4hr	Ventilazione della sala tecnica	nessuno(a)	-	50	0,60
		Pelle	xilene	> 25%	> 4hr	-	-	Guanti resistenti, la formazione	3.182	<0,01
Pulizia	19 (incluso 10)	Inalazione	xilene	> 25%	> 4hr	Ventilazione locale	nessuno(a)	-	50	0,40
		Pelle	xilene	> 25%	> 4hr	-	-	Guanti resistenti, la formazione	3.182	<0,01

Transferring/loading, application by dipping, wiping, brushing and by means of dispenser - industrial setting

	PROC	Via	LSI	LSI range	%DOA	LEV TRV	RPE	DPE	DNEL	RCR
Trasferimento	8a (incluso 8b)	Inalazione	xilene	> 25%	> 4hr	Ventilazione della sala tecnica	nessuno(a)	-	50	0,60
		Pelle	xilene	> 25%	> 4hr	-	-	Guanti resistenti, la formazione	3.182	<0,01
Pulizia	19 (incluso 10)	Inalazione	xilene	> 25%	> 4hr	Ventilazione locale	nessuno(a)	-	50	0,40
		Pelle	xilene	> 25%	> 4hr	-	-	Guanti resistenti, la formazione	3.182	<0,01

4. Guida per l'utilizzatore a valle per valutare se opera entro i limiti descritti nello scenario di esposizione

Variando le condizioni operative e le misure di gestione del rischio (scaling), un utilizzatore a valle può controllare se opera entro i limiti descritti nello scenario di esposizione.

Lo scaling standard può essere basato su fattori di modifica dell'esposizione usati da ECETOC TRA ed elencati di seguito.

$RCR(s) = RCR(o) * EMF(s)/EMF(o)$

RCR (s) deve essere < 1

RCR(s) = rapporto di caratterizzazione del rischio scalato; RCR(o) = rapporto di caratterizzazione del rischio originale (nella parte 3)

EMF(s) = fattore di modifica dell'esposizione scelto per lo scaling; EMF(o) = fattore di modifica dell'esposizione originale (nella parte 3)

Scaling può essere usato consecutivamente per più determinanti.

Esempio: No ventilazione locale tecnico per la miscelazione delle tinte (EMF (o) = 0.3), la durata di attività limitata a 1 h / d (EMF (s) = 0.2)

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi della direttiva 1907/2006/EC



Nome del prodotto: 02086875 W1LT STX SILISTOP 10052

Codice prodotto: 4024669868753

Data di stampa: 2018-10-19 v9.0 Data di revisione: 2018-10-19

IT/it Pagina 17- 18

Scaling specifiche possono essere basate su valori misurati al singolo sito.

Content % range	Content Fattore	DOA h	DOA Fattore	Attrezzature di protezione respiratoria	Fattore
> 25	1	> 4	1	No RPE	1
5 - 25	0,6	1 - 4	0,6	Filtro maschera	0,1 Livello 1
1 - 5	0,2	0,25-1	0,2	Air-fed maschera	0,05 Livello 2
< 1	0,1	<0,25	0,1		

Protezione della pelle attrezzature	Fattore
Senza guanti	1
Adatto guanti	0,2 Livello 1
Guanti resistenti, la formazione	0,1 Livello 2
Dito, una formazione specifica	0,05 Livello 3

PROC	Fattore per TRV	Fattore per LEV ambiente industriale	Fattore per LEV ambiente professionale	Fattore per LEV impatto per via cutanea
8a	0.3	0.1	0.2	0.01
8b	0.3	Sol 0.05	Sol 0.2	0.1
8b	0.3	Vol 0.03	Vol 0.1	0.1
10	0.3	0.1	0.2	0.05
19		0.1	0.2	0.1

PROC	Fattore	PROC	Fattore rettificato professionale	Fattore rettificato industriale
8a (alta volatilità)	1	8b (alta volatilità)	0.5	0.6
8a (volatilità media)	1	8b (volatilità media)	0.5	1
8a (bassa volatilità)	1	8b (bassa volatilità)	0.4	0.5

Spiegazioni aggiuntive

Uso da parte di consumatori finali privati (SU 21) non considerato perché il prodotto è assegnato solo all'uso professionale

Uso ampiamente dispersivo (ERC 8a-8f) non valutato quando utilizzato in modo professionale nei reparti di riverniciatura non è considerato dispersivo (sorgente puntiforme)

Per l'impiego nelle installazioni dedicate non è previsto alcun trasferimento rilevante di sostanze nell'acqua di mare, nei depositi o nel suolo.

L'ingestione (via orale) non è valutata perché non è considerata probabile in caso di uso industriale/professionale

La valutazione dell'esposizione professionale ricavata dai valori DNEL è utilizzabile solo per dimostrare la sicurezza delle sostanze in base alla regolamentazione REACH.

Tale valutazione non è adatta per dimostrare la compatibilità con i vigenti limiti di esposizione professionale (come indicato nella sezione 8 della scheda SDS).

I limiti di esposizione professionale possono essere validi per monomeri residui (ad esempio, formaldeide, isocianati monomeric) non valutati nella regolamentazione REACH.

La valutazione dell'esposizione è eseguita per il materiale di rivestimento come fornito.

La valutazione dell'esposizione è eseguita per l'applicazione di materiale di rivestimento a temperatura ambiente.

Per applicazioni in temperature più elevate, quale la spruzzatura a caldo, potrebbe essere necessario apportare degli aggiustamenti.

No service life relevance for process aids.

Lo stadio di scarico non è valutato perché si presume l'incenerimento/trattamento biologico dei rifiuti e la deposizione sicura di residui inerti

Non contiene nessuna sostanza estremamente preoccupante al di sopra della soglia dichiarata, se non indicato nella sezione 3 della scheda di dati di sicurezza

Pratica buona raccomandazione

La seguente raccomandazione va seguita se la valutazione dell'esposizione nella parte 3 non contiene informazioni sufficienti

Raccomandazione all'uso della ventilazione della sala tecnica.

Raccomandazione all'uso di dispositivi per la protezione della pelle/degli occhi in conformità alle misure standard di gestione del rischio dovuto al rischio di spruzzi/gocce.

Raccomandazione a provvedere un sistema di contenimento dei versamenti conforme alle disposizioni vigenti.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi della direttiva 1907/2006/EC



Nome del prodotto: 02086875 W1LT STX SILISTOP 10052

Codice prodotto: 4024669868753

Data di stampa: 2018-10-19

v9.0

Data di revisione: 2018-10-19

IT/it Pagina 18- 18

Descrittori d'uso standardizzati secondo le linee guida dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (EChA), relative ai requisiti informativi e alla valutazione della sicurezza chimica (CSA), capitolo R.12

SU 3	Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali
SU 22	Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato)
PC35	Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)
PROC8a	Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture non dedicate
PROC8b	Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture dedicate
PROC10	Applicazione con rulli o pennelli
PROC19	Miscelazione manuale con contatto diretto, con il solo utilizzo di un'attrezzatura di protezione individuale
ERC4	Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di articoli

Glossario

SU	Settore d'uso
PC	Categoria di prodotto
PROC	Categoria del processo
ERC	Categoria a rilascio nell'ambiente
AC	Categoria dell'articolo
CEPE	Consiglio europeo dei fabbricanti e importatori di vernici, inchiostri per stampa e colori per l'arte
OC	Condizione operativa
DOA	Durata dell'attività
LEV	Ventilazione locale
TRV	Ventilazione della sala tecnica
RMM	Misure di gestione dei rischi
PPE	Dispositivo di protezione individuale
RPE	Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
DPE	Dispositivi di protezione cutanea
SVHC	Sostanza molto preoccupante
LSI	Indicatore della sostanza principale
DNEL	Livello derivato senza effetto
DMEL	Livello derivato con effetti minimi
ECETOC TRA	Valutazione del rischio mirata, proposta dal Centro europeo per l'ecotossicologia e la tossicologia delle sostanze chimiche
RCR	Rapporto di caratterizzazione del rischio